



**TRÊS ACORDES**

04  
**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Ao pregoeiro da Prefeitura de CAUCAIA

Referente ao edital com dados:  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – DPL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021  
PROCESSO Nº 23080.013190/2021-11  
DATA E HORA: 01/09/2021 / 09:00H

**PROPOSTA DE PREÇO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
Rua, 438, Nº 401, SALA 01, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000  
CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5  
TEL/FAX: 47-33639457 EMAIL: [licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)  
REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER  
CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364  
BANCO BRADESCO: 2149-0 C/C: 27490-9

**LOTE 4**

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Item 004- 001	010	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Arandela de som ambiente sem trafo Tipo de alto-falante: Coaxial 6"; Potência RMS (W): 25; Potência Prog. Musical (W): 50; Impedância: 8 Ohms; SPL 1W@1m (dB): 90; Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 55 - 20k; Peso líquido (g): 1036; Diâmetro do furo no teto (mm): 205; Cobertura angular: 60°; Cor: Branca;	(par) Arandela de som ambiente JBL 6CO1Q	R\$ 958,33	R\$ 9.583,30

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

*(Handwritten signatures and initials)*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Item 004-002	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Amplificador 200 Wrms Por Canal em 4 Ohms; 120Wrms Por Canal em 8 Ohms; Proteção Contra Curto (SCP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Tensão de Rede 120-240V; Entradas Xlr/P10 Balanceadas; Chave de Aterramento (Lift) Entrada Balanceada Obs; Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.) 110 x 483 x 335mm	Amplificador ONEAL OP-2400	R\$ 3.968,33	R\$ 3.968,33
Item 004-003	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Amplificador 250 Wrms Por Canal em 4 Ohms; 165 Wrms Por Canal em 8 Ohms Proteção Contra Curto (SCP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Entradas Xlr/P10 Balanceadas; Tensão de Rede 120-240V; Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.) 110 x 483 x 335mm	Amplificador ONEAL OP 2800	R\$ 5.277,33	R\$ 5.277,33
Item 004-004	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Mesa de som 24 Canais de Entrada Balanceados; 8 Auxiliares com saídas amplificadas; para até 16 phones ou 8 monitores; Phantom Power nos Canais 12 à 24; Chaveamento PFL AUX.PRÉ/PÓS EQ; Tecla Mute individual por canal; Ajuste de ganho individual por canal; Tecla de Equalização Turbo Loud; MP3/WMA PLAYER C/ ENTRADA USB-SD / FM / REC; BLUETOOTH; Tensão de Rede 120-220V Automática; Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.) 128 x 826 x 580mm; Peso: 16,8 Kg	Mesa de som ONEAL OMX 24.8 PLUS	R\$ 12.083,67	R\$ 12.083,67
Item 004-005	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Mesa de som 8 Canais de Entrada Balanceados; Controle de Ganho Microfone (GAIN) PAN, PFL Efeito Digital Controle Nível de Efeito	Mesa de som ONEAL OMX 802	R\$ 4.568,33	R\$ 4.568,33

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

*Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			(EFFECT LEVEL) Controle de Repetição (REPEAT) Display6 Canais de Entrada Balanceados, Controle de Ganho Microfone (GAIN); PAN; PFL; Efeito Digital; Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL); Controle de Repetição (REPEAT); Display6 Canais de Entrada Balanceados; Controle de Ganho Microfone (GAIN); PAN; PFL; Efeito Digital; Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL); Controle de Repetição (REPEAT); DisplayEntrada USB Com Controle de Volume USB; Phantom Power (+48V); Equalizador Gráfico Stereo; Tensão de Rede Automática 90-240V; Dimensões (Alt. x Larg. X Prof.) 130 x 500 x 470mm; Peso: 7,5 Kg			
Item 004- 006	022	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Microfone gooseneck de 60cm com cápsula condensadora, padrão polar Cardióide, saída de áudio através do conector XLR balanceado. O Kadosh K-353 acomoda as cápsulas de microfone da série GK3. Possui pescoço de ganso ajustável de 60cm projetado para uma operação sem complicações. O K-353 possui botão Liga/Desliga com LED indicador. A alimentação do K-353 foi pensada para atender a todos, funciona com 2x 1,5v AA. Especificações Gerais e Técnicas do produto: – Resposta de Frequência: 60hz – 16000hz – Haste com 60cm – Impedância: 600 Ω – Alimentação: 2x1,5v AA – Sensibilidade: -45dB – Conector: XLR (cabo não acompanha o produto) - Espuma anti-puff	Microfone gooseneck KADOSH K-353 60CM	R\$ 994,97	R\$ 21.889,34

*Handwritten signatures and initials.*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Item 004- 007	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Microfone duplo sem fio; Frequência ajustável para cada canal; Faixa de frequência: UHF 530 - 560 MHz ou 614 - 698 MHz; Estabilização: < +/- 30 ppm; Dynamic Range: > 95 dB; Distorção Harmônica Total: < 0,5%; Resposta: 40 Hz ~15KHz +/- 3 dB; Nível de Saída de Áudio: (+/- 400 mV); Receptor TMJ 800; Alimentação: DC 12 V; Consumo: 4W; Razão Sinal/Ruído: >95 dB; Rejeição falsa de imagem RF: > 80 dB; Rejeição border Upon Channel: > 80 dB; Sensibilidade de Recepção: 5 dBuV (=30dB); Ênfase 50 uS; Microfone (Bastão); Potência de Saída: 30 mW; Modulação: FM F3F; Desvio Máximo: +/- 25 KHz; Emissão Espúrias: >60dB; Pilhas: 2 x 1,5 V (AA); Utilização: 5 Horas; Conteúdo da embalagem: 01 Receiver modelo TMJ 800; 02 Microfones sem fio; 01 Cabo P10/P10; 01 Fonte Bivolt; 01 Manual do produto	Microfone duplo sem fio TAGSOUND TMJ-800	R\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00
Item 004- 008	002	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Microfone ; Com fio Vocal; CARACTERISTICAS GERAIS; Corpo metálico com pintura eletrostática Globo em aço montado internamente no globo; Chave ON-OFF no corpo; Conector XLR 3 pinos; Seleção interna de impedância; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; Cápsula dinâmica com imã de neodímio; Resposta de frequências: 50Hz a 15KHz; Impedância: baixa - 56dB/ alta -46dB (0dB = 1V/Pa); Diagrama polar: Unidirecional Cardióide Fase: Uma pressão positiva no diafragma produz uma tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3; Peso: 240g; ACESSÓRIOS INCLUSOS Cabo	Microfone com fio LESON SM-58 P4	R\$ 597,00	R\$ 1.194,00

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

*[Handwritten signatures and initials]*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			de áudio de 5 m (XLR 3 pinos/ P10 Agulo de 6,3 mm mono); Suporte de pedestal; Bolsa de proteção; ACESSÓRIOS OPCIONAIS; Capa de sopro (wind screen) WM – 58			
Item 004-009	002	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Pedestal para Microfone; Tipo Girafa; Acabamento: Preto Epoxi; Possui Haste para ajuste na horizontal; Altura mínima: 1,00mt; Altura Máxima estendido: 2,10mt; Peso Líquido: 1,40Kg; - Acompanha Cachimbo para Microfone padrão SM-58 c/ fio	Pedestal para mic. VECTOR PMV-01-P SHT	R\$ 175,00	R\$ 350,00
Item 004-010	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE CONTROLE PARA MICROFONE – Especificações DO PRODUTO: Painel com chaves liga/desliga os áudios dos microfones. Feito de acordo com o material da bancada do plenário.	Mixer BEHRINGER MX882	R\$ 2.258,33	R\$ 2.258,33
Item 004-011	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POWER BALUM - Fonte de alimentação para CFTV; - conjugada com conexões de vídeo em alta definição para até 1080p (FULL HD); - Chave Liga/Desliga: tipo gangorra; - Entrada universal de tensão (Full Range); - Sinalização por LED individualizada para cada canal; - Acesso: alimentação ativa - Apagado: proteção atuada por sobrecarga; - Acompanha 16 baluns para vídeo HD; - Acompanha 16 cabos coaxiais 50 cm 2 BNC - macho para conexão DVR; - Possui filtro contra ruído de vídeo; - Possui filtro contra ruído de vídeo, individualizado para cada canal; - Possui filtro contra ruído de rede elétrica; - Montagem em Rack 19U. Especificações Técnicas: - Gabinete:	Power balum FASGOLD FS-566	R\$ 1.261,50	R\$ 3.784,50

*Handwritten signatures and initials.*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			<p>padrão rack 19U, construído com aço carbono, revestindo com pintura eletrostática de cor preta; - Entrada: 90 a 240 VAC (Full Range) a 50/60 Hz; - Cabo de entrada: com pino de aterramento de segurança, certificado INMETRO 250V 10A, segurança, certificado INMETRO 250V 10A, 1 metro de comprimento; - Tensão de saída: 12Vdc - Corrente máxima por canal: 900mA (protegido por PTC); - Ripple de saída: 2%; - Consumo máximo teórico: 135 Watts; - Conexão de câmeras: 16 conectores RJ45 (saída de tensão/entrada de vídeo HD); - Saída para DVR: 16 conectores tipo BNC fêmea; - Filtro PSI contra fluído e interferência; - Filtro Smart Chip proteção contra alta voltagem; - Filtro PTC (Controlador de temperatura); - Tipos de cabo: UTP (CAT5/CAT6); - Padrões de vídeo: AHD-HDCVI = 300m; HDTV = 250m; - Padrões de vídeo: AHD-HDCVI = 300m; HDTV = 250m; - Analógico: 500m com Balun AHD Fasgold; - Dimensões do gabinete: 440x200x90 (mm); - Peso do equipamento: 2,310kg (sem cabos e baluns).</p>			
Item 004-012	048	UN.	<p>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA BULET TVI 20M 1MP; Sensor de imagem: Sensor CMOS de 1 MP; Sistema de sinal: PAL / NTSC; Pixels efetivos: 1296 (H) × 732 (V); Min. Iluminação: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR; Tempo do obturador: 1/25 (1/30) s a 1/50.000 s; Lente: 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm opcional; Campo de visão: 70,9 ° (3,6 mm), 92 ° (2,8 mm), 56,7 ° (6 mm); Montagem de</p>	<p>Câmera bullet HILOOK THC-B110C-P Turbo HD 1mp 2,8mm</p>	<p>R\$ 152,50</p>	<p>R\$ 7.320,00</p>



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			lente: M12; Dia e noite: ICR; Ajuste de ângulo: Pan: 0 ° a 360 °, inclinação: 0 ° a 180 °, rotação: 0 ° a 360 ° Sincronização: Sincronização interna; Taxa de quadros de vídeo: 720p a 25fps / 720p a 30fps; Saída de Vídeo HD: 1 saída HD analógica; Relação S/N: > 62 dB; Especificações Gerais: Condições de operação: -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), umidade 90% ou menos (sem condensação); Fonte de alimentação: 12 V DC ± 15%; Consumo de energia: máx. 4 W; Nível de proteção: IP66; Alcance até 20 m; Dimensões da Câmera: 7.0 × 15.45 cm Peso: 400 g			
Item 004-013	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HD HARD DISK 3 TB – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Interfaces: SATA III; Aplicações: Sistema de videovigilância; Localização do disco: Interno; Fator de forma: 3.5 "; Consumo energético: 3.5 W Tecnologia de armazenamento: HDD; Dados do cache: 256 MB Peso e dimensões: Largura: 101.85 mm; Altura: 20.2 mm; Profundidade: 146.99 mm; Peso: 490 g	HD SEAGATE ST3000DM007 3TB	R\$ 1.164,67	R\$ 3.494,01
Item 004-014	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Par de Extensor HDMI 30 Metros Passivo; Características: Um par de módulos completamente funcionais, sem necessidade de configuração. Hdmi Extender Cat-5e/ Cabo 6 substitui cabo Hdmi e consegue transmissão de longa distância. Siga o padrão de IEEE-568B. Sua transmissão pode atingir de 30 metros á 1800p. Tamanho compacto. Sinalização de avaliador de até 1.65Gbps em suporte de 1080p de exibição. Compatível com Hdcp.	Extensor hdmi WLW Hdmi x RJ45	R\$ 2.319,33	R\$ 6.957,99

*[Handwritten signatures and initials]*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Item	003	UN.			R\$	R\$
004-015			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Monitor; Tamanho do painel: 21,5"; Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm; Proporção de tela: 16:9; Bordas: Bordas Convencionais; Formato de teia: Widescreen; Iluminação do painel: LED; Tipo de painel: Antirreflexivo; Tecnologia: TN; Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD); Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD); Pixel pitch: 0,248 mm; Bits: 8 bits; Brilho: 250 cd/m <sup>2</sup> ; Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1; Relação de contraste estático: 1.000:1; Frequência nativa do painel: 60 Hz; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de Visão: H:90° V:65°; Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 Hz; Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 kHz; Largura de banda: 165 MHz; Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; Alto-Falantes: Não; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux Plug & Play: DDC2B/Ci; Controles manuais: Power Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas; VESA (mm): Sim (100 x 100); Base ajustável: Inclinação: -5/20°; Fonte Interna: 100~240V - 50/60 Hz; Consumo Ligado: < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro; Cor: Preto CONECTORES: 1x VGA; 1x HDMI; DIMENSÕES E PESO: Monitor com base (L x A x P): 503 x 374 x 176 mm; Monitor sem base (L x A x P): 503 x 311 x 48 mm; Peso líquido: 2,7 kg; CABO: Comprimento Cabo de Força: 1,2 m	Monitor AOC E2270SWHEN	1.367,17	4.101,51

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.



**TRÊS ACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			Comprimento Cabo VGA: 1,2 m		
<b>VALOR TOTAL:</b> Oitenta e oito mil quinhentos e quinze reais com sessenta e quatro centavos.					<b>R\$ 88.515,64</b>

**DECLARAMOS QUE:**

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) DIAS.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) DIAS.
- Prazo para entrega: 10 (dez) DIAS.
- Prazo garantia: CONFORME EDITAL.

Itapema, 30 de agosto de 2021.

FILIFE LUIS

BOHRER:083146  
17997

Assinado de forma digital  
por FILIFE LUIS  
BOHRER:08314617997  
Dados: 2021.08.31 15:13:54  
-03'00'

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

FILIFE LUIS BOHRER

CPF: 083.146.179-97

RG: 5.922.364 SESP-SC

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.



**TRÊSACORDES**

04  
**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE CAUCAIA

REFERENTE AO EDITAL COM DADOS:  
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – DPL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021  
PROCESSO Nº 23080.013190/2021-11  
DATA E HORA: 01/09/2021 / 09:00H

**PROPOSTA DE PREÇO**

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
Rua, 438, N° 401, SALA 01, MORRETES, ITAPEMA -SC, CEP: 88220-000  
CNPJ: 32.850.995/0001-76 INSCR: 25.898.513-5  
TEL/FAX: 47-33639457 EMAIL: [licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)  
REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LUIS BOHRER  
CPF: 083.146.179-97 RG: SESP/SC 5.922.364  
BANCO BRADESCO: 2149-0 C/C: 27490-9

**LOTE 4**

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UNIT.	TOTAL.
Item 004- 001	010	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Arandela de som ambiente sem trafo Tipo de alto-falante: Coaxial 6"; Potência RMS (W): 25; Potência Prog. Musical (W): 50; Impedância: 8 Ohms; SPL 1W@1m (dB): 90; Resp. Freq. @ - 10 dB (Hz): 55 - 20k; Peso líquido (g): 1036; Diâmetro do furo no teto (mm): 205; Cobertura angular: 60°; Cor: Branca;	(par) Arandela de som ambiente JBL 6CO1Q	R\$ 958,33	R\$ 9.583,30

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

*Handwritten signatures and initials:*  
M  
H  
ew



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Item 004-002	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Amplificador 200 Wrms Por Canal em 4 Ohms; 120Wrms Por Canal em 8 Ohms; Proteção Contra Curto (SCP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Tensão de Rede 120-240V; Entradas Xlr/P10 Balanceadas; Chave de Aterramento (Lift) Entrada Balanceada Obs; Dimensões (Alt. X Larg. X Prof.) 110 x 483 x 335mm	Amplificador ONEAL OP-2400	R\$ 3.868,33	R\$ 3.868,33
Item 004-003	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Amplificador 250 Wrms Por Canal em 4 Ohms; 165 Wrms Por Canal em 8 Ohms Proteção Contra Curto (SCP); Proteção Térmica Eletrônica (ETP); Sistema de Ventilação Inteligente (ICS); Entradas Xlr/P10 Balanceadas; Tensão de Rede 120-240V; Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.) 110 x 483 x 335mm	Amplificador ONEAL OP 2800	R\$ 5.177,33	R\$ 5.177,33
Item 004-004	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Mesa de som 24 Canais de Entrada Balanceados; 8 Auxiliares com saídas amplificadas; para até 16 phones ou 8 monitores; Phantom Power nos Canais 12 à 24; Chaveamento PFL AUX.PRÉ/PÓS EQ; Tecla Mute individual por canal; Ajuste de ganho individual por canal; Tecla de Equalização Turbo Loud; MP3/WMA PLAYER C/ ENTRADA USB-SD / FM / REC; BLUETOOTH; Tensão de Rede 120-220V Automática; Dimensões (Alt. x Larg. x Prof.) 128 x 826 x 580mm; Peso: 16,8 Kg	Mesa de som ONEAL OMX 24.8 PLUS	R\$ 12.083,67	R\$ 12.083,67
Item 004-005	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Mesa de som 8 Canais de Entrada Balanceados; Controle de Ganho Microfone (GAIN) PAN, PFL Efeito Digital Controle Nível de Efeito	Mesa de som ONEAL OMX 802	R\$ 4.468,33	R\$ 4.468,33

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

*Handwritten signature and initials.*



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			(EFFECT LEVEL) Controle de Repetição (REPEAT) Display6 Canais de Entrada Balanceados, Controle de Ganho Microfone (GAIN); PAN; PFL; Efeito Digital; Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL); Controle de Repetição (REPEAT); Display6 Canais de Entrada Balanceados; Controle de Ganho Microfone (GAIN); PAN; PFL; Efeito Digital; Controle Nível de Efeito (EFFECT LEVEL); Controle de Repetição (REPEAT); DisplayEntrada USB Com Controle de Volume USB; Phantom Power (+48V); Equalizador Gráfico Stereo; Tensão de Rede Automática 90-240V; Dimensões (Alt. x Larg. X Prof.) 130 x 500 x 470mm; Peso: 7,5 Kg			
Item 004-006	022	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Microfone gooseneck de 60cm com cápsula condensadora, padrão polar Cardióide, saída de áudio através do conector XLR balanceado. O Kadosh K-353 acomoda as cápsulas de microfone da série GK3. Possui pescoço de ganso ajustável de 60cm projetado para uma operação sem complicações. O K-353 possui botão Liga/Desliga com LED indicador. A alimentação do K-353 foi pensada para atender a todos, funciona com 2x 1,5v AA. Especificações Gerais e Técnicas do produto: – Resposta de Frequência: 60hz – 16000hz – Haste com 60cm – Impedância: 600 Ω – Alimentação: 2x1,5v AA – Sensibilidade: -45dB – Conector: XLR (cabo não acompanha o produto) - Espuma anti-puff	Microfone gooseneck KADOSH K-353 60CM	R\$ 994,97	R\$ 21.889,34

Handwritten signature and initials.



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Item 004- 007	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Microfone duplo sem fio; Frequência ajustável para cada canal; Faixa de frequência: UHF 530 - 560 MHz ou 614 - 698 MHz; Estabilização: < +/- 30 ppm; Dynamic Range: > 95 dB; Distorção Harmônica Total: < 0,5%; Resposta: 40 Hz ~15KHz +/- 3 dB; Nível de Saída de Áudio: (+/- 400 mV); Receptor TMJ 800; Alimentação: DC 12 V; Consumo: 4W; Razão Sinal/Ruído: >95 dB; Rejeição falsa de imagem RF: > 80 dB; Rejeição border Upon Channel: > 80 dB; Sensibilidade de Recepção: 5 dBuV (=30dB); Ênfase 50 uS; Microfone (Bastão); Potência de Saída: 30 mW; Modulação: FM F3F; Desvio Máximo: +/- 25 KHz; Emissão Espúrias: >60dB; Pilhas: 2 x 1,5 V (AA); Utilização: 5 Horas; Conteúdo da embalagem: 01 Receiver modelo TMJ 800; 02 Microfones sem fio; 01 Cabo P10/P10; 01 Fonte Bivolt; 01 Manual do produto	Microfone duplo sem fio TAGSOUND TMJ-800	R\$ 1.585,00	R\$ 1.585,00
Item 004- 008	002	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Microfone ; Com fio Vocal; CARACTERISTICAS GERAIS; Corpo metálico com pintura eletrostática Globo em aço montado internamente no globo; Chave ON-OFF no corpo; Conector XLR 3 pinos; Seleção interna de impedância; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; Cápsula dinâmica com ímã de neodímio; Resposta de frequências: 50Hz a 15KHz; Impedância: baixa - 56dB/ alta -46dB (0dB = 1V/Pa); Diagrama polar: Unidirecional Cardióide Fase: Uma pressão positiva no diafragma produz uma tensão positiva no pino 2 em relação ao pino 3; Peso: 240g; ACESSÓRIOS INCLUSOS Cabo	Microfone com fio LESON SM-58 P4	R\$ 597,00	R\$ 1.194,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			de áudio de 5 m (XLR 3 pinos/ P10 Agulo de 6,3 mm mono); Suporte de pedestal; Bolsa de proteção; ACESSÓRIOS OPCIONAIS; Capa de sopro (wind screen) WM – 58			
Item 004-009	002	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Pedestal para Microfone; Tipo Girafa; Acabamento: Preto Epoxi; Possui Haste para ajuste na horizontal; Altura mínima: 1,00mt; Altura Máxima estendido: 2,10mt; Peso Líquido: 1,40Kg; - Acompanha Cachimbo para Microfone padrão SM-58 c/ fio	Pedestal para mic. VECTOR PMV-01-P SHT	R\$ 175,00	R\$ 350,00
Item 004-010	001	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE CONTROLE PARA MICROFONE – Especificações DO PRODUTO: Painel com chaves liga/desliga os áudios dos microfones. Feito de acordo com o material da bancada do plenário.	Mixer BEHRINGER MX882	R\$ 2.158,33	R\$ 2.158,33
Item 004-011	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POWER BALUM - Fonte de alimentação para CFTV; - conjugada com conexões de vídeo em alta definição para até 1080p (FULL HD); - Chave Liga/Desliga: tipo gangorra; - Entrada universal de tensão (Full Range); - Sinalização por LED individualizada para cada canal; - Acesso: alimentação ativa - Apagado: proteção atuada por sobrecarga; - Acompanha 16 baluns para vídeo HD; - Acompanha 16 cabos coaxiais 50 cm 2 BNC - macho para conexão DVR; - Possui filtro contra ruído de vídeo; - Possui filtro contra ruído de vídeo, individualizado para cada canal; - Possui filtro contra ruído de rede elétrica; - Montagem em Rack 19U. Especificações Técnicas: - Gabinete:	Power balum FASGOLD FS-566	R\$ 1.261,50	R\$ 3.784,50

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI  
CNPJ: 32.850.995/0001-76  
Sistemas profissionais para áudio e iluminação.

*Handwritten signatures and initials.*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			<p>padrão rack 19U, construído com aço carbono, revestindo com pintura eletrostática de cor preta; - Entrada: 90 a 240 VAC (Full Range) a 50/60 Hz; - Cabo de entrada: com pino de aterramento de segurança, certificado INMETRO 250V 10A, segurança, certificado INMETRO 250V 10A, 1 metro de comprimento; - Tensão de saída: 12Vdc - Corrente máxima por canal: 900mA (protegido por PTC); - Ripple de saída: 2%; - Consumo máximo teórico: 135 Watts; - Conexão de câmeras: 16 conectores RJ45 (saída de tensão/entrada de vídeo HD); - Saída para DVR: 16 conectores tipo BNC fêmea; - Filtro PSI contra flúido e interferência; - Filtro Smart Chip proteção contra alta voltagem; - Filtro PTC (Controlador de temperatura); - Tipos de cabo: UTP (CAT5/CAT6); - Padrões de vídeo: AHD-HDCVI = 300m; HDTV I = 250m; - Padrões de vídeo: AHD-HDCVI = 300m; HDTV I = 250m; - Analógico: 500m com Balun AHD Fasgold; - Dimensões do gabinete: 440x200x90 (mm); - Peso do equipamento: 2,310kg (sem cabos e baluns).</p>			
Item 004-012	048	UN.	<p>AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA BULET TVI 20M 1MP; Sensor de imagem: Sensor CMOS de 1 MP; Sistema de sinal: PAL / NTSC; Pixels efetivos: 1296 (H) × 732 (V); Min. Iluminação: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux com IR; Tempo do obturador: 1/25 (1/30) s a 1/50.000 s; Lente: 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm opcional; Campo de visão: 70,9 ° (3,6 mm), 92 ° (2,8 mm), 56,7 ° (6 mm); Montagem de</p>	<p>Câmera bullet HILOOK THC-B110C-P Turbo HD 1mp 2,8mm</p>	<p>R\$ 152,50</p>	<p>R\$ 7.320,00</p>

*Handwritten signatures and initials.*



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



			lente: M12; Dia e noite: ICR; Ajuste de ângulo: Pan: 0 ° a 360 °, inclinação: 0 ° a 180 °, rotação: 0 ° a 360 ° Sincronização: Sincronização interna; Taxa de quadros de vídeo: 720p a 25fps / 720p a 30fps; Saída de Vídeo HD: 1 saída HD analógica; Relação S/N: > 62 dB; Especificações Gerais: Condições de operação: -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F), umidade 90% ou menos (sem condensação); Fonte de alimentação: 12 V DC ± 15%; Consumo de energia: máx. 4 W; Nível de proteção: IP66; Alcance até 20 m; Dimensões da Câmera: 7.0 × 15.45 cm Peso: 400 g			
Item 004-013	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE HD HARD DISK 3 TB – ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: Interfaces: SATA III; Aplicações: Sistema de videovigilância; Localização do disco: Interno; Fator de forma: 3.5 "; Consumo energético: 3.5 W Tecnologia de armazenamento: HDD; Dados do cache: 256 MB Peso e dimensões: Largura: 101.85 mm; Altura: 20.2 mm; Profundidade: 146.99 mm; Peso: 490 g	HD SEAGATE ST3000DM007 3TB	R\$ 1.164,67	R\$ 3.494,01
Item 004-014	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE Par de Extensor HDMI 30 Metros Passivo; Características: Um par de módulos completamente funcionais, sem necessidade de configuração. Hdmi Extender Cat-5e/ Cabo 6 substitui cabo Hdmi e consegue transmissão de longa distância. Siga o padrão de IEEE-568B. Sua transmissão pode atingir de 30 metros á 1800p. Tamanho compacto. Sinalização de avaliador de até 1.65Gbps em suporte de 1080p de exibição. Compatível com Hdcp.	Extensor hdmi WLW Hdmi x RJ45	R\$ 2.319,33	R\$ 6.957,99

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



TRÊSACORDES

COMERCIAL TRÊS ACORDES  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



Item	003	UN.	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE	Monitor AOC	R\$	R\$
004-015			Monitor; Tamanho do painel: 21,5"; Tamanho da imagem visível (diagonal): 54,7 cm; Proporção de tela: 16:9; Bordas: Bordas Convencionais; Formato de tela: Widescreen; Iluminação do painel: LED; Tipo de painel: Antirreflexivo; Tecnologia: TN; Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD); Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD); Pixel pitch: 0,248 mm; Bits: 8 bits; Brilho: 250 cd/m <sup>2</sup> ; Relação de contraste dinâmico: 20.000.000:1; Relação de contraste estático: 1.000:1; Frequência nativa do painel: 60 Hz; Tempo de resposta: 5 ms; Ângulo de Visão: H:90° V:65°; Frequência de varredura horizontal: 30 ~ 83 Hz; Frequência de varredura vertical: 50 ~ 75 kHz; Largura de banda: 165 MHz; Suporte de cores: Maior que 16 Milhões; Alto-Falantes: Não; Compatibilidade: Windows, MAC, Linux Plug & Play: DDC2B/CI; Controles manuais: Power Função OSD (On Screen Display): Sim - Português e outros idiomas; VESA (mm): Sim (100 x 100); Base ajustável: Inclinação: -5/20°; Fonte Interna: 100~240V - 50/60 Hz; Consumo Ligado: < 18 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt; Normas/segurança/certificações: FCC, CE, EPA6.0, ISO9241-307, Win 8, CCC, ROHS, Inmetro; Cor: Preto CONECTORES: 1x VGA; 1x HDMI; DIMENSÕES E PESO: Monitor com base (L x A x P): 503 x 374 x 176 mm; Monitor sem base (L x A x P): 503 x 311 x 48 mm; Peso líquido: 2,7 kg; CABO: Comprimento Cabo de Força: 1,2 m	E2270SWHEN	1.367,17	4.101,51

*[Handwritten signature]*



**TRÊSACORDES**

**COMERCIAL TRÊS ACORDES**  
Departamento de licitação | 47 3363 9457  
Rua 438, 401. Sl. 01 | Morretes. Itapema/SC  
[licitatresacordes@gmail.com](mailto:licitatresacordes@gmail.com)



		Comprimento Cabo VGA: 1,2 m			
<b>VALOR TOTAL:</b> Oitenta e oito mil e quinze reais com quarenta e dois centavos.					<b>R\$ 88.015,42</b>

**DECLARAMOS QUE:**

- Nos preços propostos estão inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.
- Que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Validade da proposta: 60 (sessenta) DIAS.
- Prazo para pagamento: 30 (trinta) DIAS.
- Prazo para entrega: 10 (dez) DIAS.
- Prazo garantia: CONFORME EDITAL.

Itapema, 01 de Setembro de 2021.

FILIFE LUIS  
BOHRER:08314617997

Assinado de forma digital por  
FILIFE LUIS BOHRER:08314617997  
Dados: 2021.09.01 10:03:06 -03'00'

**COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI**  
FILIFE LUIS BOHRER  
CPF: 083.146.179-97  
RG: 5.922.364 SESP-SC

*COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI*  
*CNPJ: 32.850.995/0001-76*  
*Sistemas profissionais para áudio e iluminação.*

*Handwritten signatures and initials.*




Imperio  
Solucoes  
Publicas

IMPERIO SOLUÇÕES  
CNPJ: 23.106.657/0001-33

Remove Marca d'água

wondershare  
PDFelement

Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto.203 –  
Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT - CEP: 78.068-465  
Fone: (0xx65) 99217-2314  
E-MAIL: [atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br](mailto:atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br)



**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE**  
**CNPJ: 07.616.162/0001-06**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**RUA CORONEL CORREIA, 1073 – BAIRRO: PARQUE SOLEDADE – CEP: 61.603-005**  
**CAUCAIA/CE**

Prezados Senhores,

Após criterioso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 - em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.**

**PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>LOTE 03-01</b>	<p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Notebook Asus X543MA star gray 15.6", Intel Celeron N4000 4GB de RAM 500GB HDD, Intel UHD Graphics 600 60 Hz 1366x768px Windows 10 Home. O notebook Asus X543MA é uma solução para trabalhar e estudar, bem como para entreter. Por ser portátil, a oficina deixará de ser o seu único espaço a utilizar para abrir-lhe as portas a outros ambientes, seja em casa ou no escritório.</li></ul> <p>Tela com alto impacto visual A sua tela LED de 15.6" e 1366x768 px de resolução lhe dará cores mais vivas e definidas. Seus filmes e séries favoritas ganharão vida, com maior qualidade e definição em cada detalhe.</p> <p>Eficiência na ponta dos dedos Com o seu processador Intel Celeron de 2 núcleos, você alcançará o desempenho que precisa para navegar e trabalhar. Poderá utilizar os programas mais essenciais, realizar suas tarefas e organizar sua vida diária.</p> <p>Um processador exclusivo para os gráficos Sua placa de vídeo Intel UHD Graphics 600 torna a este dispositivo numa ótima ferramenta de trabalho para qualquer profissional de design. Ele vai permitir que você atinja um ótimo desempenho em todos os seus jogos e outras tarefas diárias que requerem processamento gráfico.</p> <p>Durabilidade e economia Com sua bateria de íon de lítio o computador terá uma vida útil mais longa. Comparado aos</p>	UND	23	R\$ 10.000,00	R\$ 230.000,00





Imperio  
Soluções  
Públicas

IMPERIO SOLUÇÕES  
CNPJ: 23.106.657/0001-33

Remove Marca d'água

Wondershare  
PDFelement

Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto.203 –  
Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT - CEP: 78.068-465  
Fone: (0xx65) 99217-2314  
E-MAIL: [atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br](mailto:atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br)

	<p>Com microfone Sim Com teclado numérico Sim <b>MARCA/MODELO: ASUS/X543MA</b></p>				
<p><b>LOTE 03-02</b></p>	<p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mini Computador ICC SL2346Km15 Intel Core I3 4gb HD 120GB SSD Kit Multimídia Monitor 15.</li> </ul> <p>A ICC traz para o mercado seu incrível lançamento, a linha Slim SL1XX.</p> <p>O novo modelo ICC SLIM SL1XX, é um computador completo, foi feito para atender todas necessidades do seu cotidiano, proporcionando ao usuário robustez, design moderno e rapido. Além de ser compacto, sendo acessível para lugares com espaços limitados.</p> <p>Permite que usuário trabalhe, estude, assista filmes e se divirta com total fluidez e eficiência. Não perca esta oportunidade de ter o seu!</p> <p>Seu grande diferencial:</p> <p>Este modelo conta com o Processador Intel de alta velocidade e performance, permitindo que você abra várias abas no seu navegador, assista filmes, jogue e use outros programas, sem perda de velocidade e desempenho.</p> <p>O armazenamento no seu disco rígido de 120 GB SSD lhe proporciona grande espaço de armazenagem de documentos, fotos, vídeos, arquivos e filmes, para você usufruir livremente sem precisar remover arquivos importantes por falta de espaço.</p> <p>Memória : Ddr3 , deixando seu computador mais rápido potente nas suas atividades diárias.</p> <p>Processador + Chipset Intel que garante desempenho e velocidade incrível.</p> <p>Entrada USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de desempenho.</p> <p>Conexões Frontais de USB e áudio para maior praticidade no seu dia a dia.</p> <p>Características Técnicas:</p> <p>Processador: Intel Core i3 Geração do Processador: Processador Intel 1 geração Cache: 4MB Smartcache Memória ram: 4 GB DDR3 Chipset: Intel Express Rede: 10/100 Mbps Disco Rígido: SSD 120 GB Teclado, Mouse e Caixa de Som: Sim DVD: Não Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1Gb Compartilhada (Intel HD Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi, HDMI Conexões Traseiras: 4X Usb 2.0, 1X Áudio, HDMI Voltagem: Bivolt (Manual)</p>	<p>UND</p>	<p>23</p>	<p>R\$ 10.000,00</p>	<p>R\$ 230.000,00</p> <p><i>(Circular stamp: Comissão de Licitação nº 945)</i></p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p><i>(Handwritten initials)</i></p>



Imperio  
Soluções  
Públicas


**IMPERIO SOL**  
CNPJ: 23.106.657

Remove Marca d'água

Wondershare  
PDFelement

Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto.203 –  
Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT - CEP: 78.068-465  
Fone: (0xx65) 99217-2314  
E-MAIL: [atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br](mailto:atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br)

	Dimensões Embalagem: 51x21x50 Cm Peso Da Embalagem: 8kg Monitor: Brazil Pc ou Tronos 15 Sistema Operacional: Linux Mint Informações complementares Capacidade do HD 120GB Marca ICC Memória RAM 4GB Processador Intel Core I3 Sistema Operacional Linux Tipo Completo <b>MARCA/MODELO: ICC/SL2346Km15</b>				
<b>LOTE 03-03</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES:</b>  ● CORTADEIRA Com lixeira para CD/DVD/Cartão - 21 FOLHAS (75G) ABERTURA DE INSERÇÃO PARA PAPEL 240 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES DE PVC 120 MM VOLUME DA LIXEIRA 55 LITROS, COM OU SEM LIXEIRA PARA CD/DVD/CARTÃO SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE SEGURANÇA PARA LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL TIPO DE FRAGMENTAÇÃO PARTÍCULAS DE 3,9 X 40 MM FRAGMENTA GRAMPOS E CLIPES NÍVEL DE SEGURANÇA P4 CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO ACIONAMENTO KG/H 70 AUTOMÁTICO COM SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL REVERSÃO AUTOMÁTICO E MANUAL LEDS DE INDICAÇÃO POTÊNCIA 550 W GARANTIA: 12 (DOZE) MESES. <b>MARCA/MODELO: DESTROYER/240BR</b>	UND	23	R\$ 30.000,00	R\$ 690.000,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 1.150.000,00</b> <b>(UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)</b>					



**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

**FRETE: INCLUSO (CIF) - ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS - PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.**

**DADOS PARA EMISSÃO DE CONTRATO E NOTA DE EMPENHO:**

**LICITANTE:** IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA

**CNPJ:** 23.106.657/0001-33 - Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto. 203 – Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT – CEP: 78.068-465

**E-MAIL:** [atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br](mailto:atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br) - **FONE:** (65) 99217-2314

**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 8687-8 - CONTA CORRENTE: 1069-3

**DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA:** A empresa IMPERIO SOLUCOES ADM. E PUBLICAS LTDA está ciente e de acordo com as condições do edital, cujos termos são de sua perfeita compreensão, bem como de que o mesmo contém as condições gerais relativas ao fornecimento, independentemente de qualquer instrumento ou termo especial.

**DECLARAÇÃO:** Declaramos, para os devidos fins, que nos preços cotados já estão inclusas todas as despesas com frete, carga e descarga, impostos, encargos sociais e trabalhistas, lucros, isentando-o de



Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto.203 –  
Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT - CEP: 78.068-465  
Fone: (0xx65) 99217-2314  
E-MAIL: [atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br](mailto:atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br)

quaisquer ônus relativos aos citados. A empresa ou o fabricante do objeto entregará os manuais do usuário e referência técnica contendo todas as informações sobre o produto e seus componentes, com instruções para a instalação, configuração e uso em português.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em referência, cumprir integralmente com todas as obrigações já delineadas no edital e no Termo de Referência.


**GARANTIA:** De **12** (DOZE) meses após a entrega dos mesmos ou conforme determinado no termo de referência.

**DECLARAÇÃO:** Declaramos que os produtos por nós ofertados são novos e de primeira utilização.

**Cuiabá, 31 de Agosto de 2021.**

**SIDINEIA STRAPPAZZON MUHLBEIER**  
CPF Nº 005.574.971-10  
RG nº 12235929 SESP-MT





**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA-CE**  
**CNPJ: 07.616.162/0001-06**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**RUA CORONEL CORREIA, 1073 – BAIRRO: PARQUE SOLEDADE – CEP: 61.603-005**  
**CAUCAIA/CE**

Prezados Senhores,

Após criterioso exame e estudo do edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 - em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.**

**PROPOSTA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>LOTE 03-01</b>	<p><b>ESPECIFICAÇÕES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Notebook Asus X543MA star gray 15.6", Intel Celeron N4000 4GB de RAM 500GB HDD, Intel UHD Graphics 600 60 Hz 1366x768px Windows 10 Home. O notebook Asus X543MA é uma solução para trabalhar e estudar, bem como para entreter. Por ser portátil, a oficina deixará de ser o seu único espaço a utilizar para abrir-lhe as portas a outros ambientes, seja em casa ou no escritório. Tela com alto impacto visual A sua tela LED de 15.6" e 1366x768 px de resolução lhe dará cores mais vivas e definidas. Seus filmes e séries favoritas ganharão vida, com maior qualidade e definição em cada detalhe. Eficiência na ponta dos dedos Com o seu processador Intel Celeron de 2 núcleos, você alcançará o desempenho que precisa para navegar e trabalhar. Poderá utilizar os programas mais essenciais, realizar suas tarefas e organizar sua vida diária. Um processador exclusivo para os gráficos Sua placa de vídeo Intel UHD Graphics 600 torna a este dispositivo numa ótima ferramenta de trabalho para qualquer profissional de design. Ele vai permitir que você atinja um ótimo desempenho em todos os seus jogos e outras tarefas diárias que requerem processamento gráfico. Durabilidade e economia Com sua bateria de íon de lítio o computador terá uma vida útil mais longa. Comparado aos</li></ul>	UND	23	R\$ 5.217,39	R\$ 119.999,97



Imperio  
Soluções  
Públicas

IMPERIO SOLUÇÕES  
CNPJ: 23.106.657/0001-33

Remova Marca d'água

www.imperiosolucoes.com.br  
PDFelement

Rua 49, nº 177 – Edifício Gabriela – Apto.203 –  
Bairro: Boa Esperança – Cuiabá/MT - CEP: 78.068-465

Fone: (0xx65) 99217-2314

E-MAIL: [atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br](mailto:atendimento@imperiosolucoespublicas.com.br)

<p>tradicionais, é leve, carrega mais rápido e dura mais tempo.</p> <p>Memória RAM: 4 GB</p> <p>Tamanho da tela: 15.6 "</p> <p>Tipo de resolução: HD</p> <p>Características gerais</p> <p>Marca Asus</p> <p>Modelo X543MA</p> <p>Cor Star gray</p> <p>Capacidade</p> <p>Capacidade do HD 500 GB</p> <p>Interface do HD SATA 1</p> <p>Processador</p> <p>Placa gráfica Intel UHD Graphics 600</p> <p>Marca do processador Intel</p> <p>Linha do processador Celeron</p> <p>Modelo do processador N4000</p> <p>Quantidade de núcleos 2</p> <p>Velocidade do processador 2.6 GHz</p> <p>Conectividade</p> <p>Portas de vídeo HDMI</p> <p>Tipos de portas USB 2.0, 3.1</p> <p>Quantidade de portas USB 3</p> <p>Com USB Sim</p> <p>Com Wi-Fi Sim</p> <p>Com HDMI Sim</p> <p>Com Bluetooth Sim</p> <p>Com saída para fones de ouvido Sim</p> <p>Com leitor de cartão de memória Sim</p> <p>Câmera</p> <p>Resolução da câmera web 0.3 Mpx</p> <p>Com câmera web Sim</p> <p>Memória</p> <p>Memória RAM 4 GB</p> <p>Tipo de memória RAM DDR4</p> <p>Capacidade máxima suportada da memória RAM 8 GB</p> <p>Tela</p> <p>Resolução da tela 1366 px x 768 px</p> <p>Taxa de atualização da tela 60 Hz</p> <p>Tipo de resolução HD</p> <p>Tamanho da tela 15.6 "</p> <p>Relação de aspecto 16:9</p> <p>Tipo de tela LED</p> <p>Sistema operacional</p> <p>Nome do sistema operacional Windows</p> <p>Versão do sistema operacional 10</p> <p>Edição do sistema operacional Home</p> <p>Bateria</p> <p>Tipo de bateria Íon de lítio</p> <p>Peso e dimensões</p> <p>Peso 1.9 kg</p> <p>Largura 381 mm</p> <p>Profundidade 251 mm</p> <p>Altura 27.2 mm</p> <p>Outros</p> <p>Modos de som Stereo</p> <p>Quantidade de alto-falantes 2</p>				<p>949</p> <p>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</p> <p>COMISSÃO DE LICITAÇÃO</p> <p>10/01/2023</p>
--	--	--	--	---



# NV FAR

## CONDICIONADO



AO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA CE  
 REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81001/2021  
 DATA: 01/09/2021 - HORA: 09:00 BRASÍLIA

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 02								
EM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT/EXT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/EXT
1	AR CONDICIONADO 9000 BTUS - climatização apenas frio, tipo split mínimo de 9000 btus, garantia mínima de 12 meses.	UND	ELGIN HWFI09B2IA HWFE09B2NA	6	R\$ 11.200,00	onze mil e duzentos reais	R\$ 67.200,00	sessenta e sete mil e duzentos reais
2	AR CONDICIONADO 12000 BTUS - climatização apenas frio, tipo split mínimo de 12000 btus, garantia mínima de 12 meses.	UND	ELGIN HWFI12B2IA HWFE12B2NA	23	R\$ 3.540,00	três mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 81.420,00	oitenta e um mil, quatrocentos e vinte reais
3	AR CONDICIONADO 18000 BTUS - climatização apenas frio, tipo split mínimo de 18000 btus, garantia mínima de 12 meses.	UND	ELGIN HWFI18B2IA HWFE18B2NA	23	R\$ 5.245,00	cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais	R\$ 120.635,00	cento e vinte mil, seiscentos e trinta e cinco reais
4	AR CONDICIONADO 24000 BTUS - climatização apenas frio, tipo split mínimo de 24000 btus, garantia mínima de 12 meses.	UND	ELGIN HWFI24B2IA HWFE24B2NA	4	R\$ 7.714,17	sete mil, setecentos e quatorze reais e dezessete centavos	R\$ 30.856,68	trinta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos
5	AR CONDICIONADO 36000 BTUS - climatização apenas frio, tipo split mínimo de 36000 btus, garantia mínima de 12 meses.	UND	ELGIN PTFI36B2ID OUFE36B2CA	1	R\$ 9.907,50	nove mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 9.907,50	nove mil, novecentos e sete reais e cinquenta centavos
6	AR CONDICIONADO 48000 BTUS - climatização apenas frio, tipo split mínimo de 48 000 btus, garantia mínima de 12 meses.	UND	ELGIN PTFI48B2ID OUFE48B3CA	4	R\$ 14.853,33	quatorze mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 59.413,32	cinquenta e nove mil, quatrocentos e treze reais e trinta e dois centavos
<b>VALOR TOTAL LOTE:</b>						<b>R\$</b>	<b>369.432,50</b>	
trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos								
<b>OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:</b>							<b>SIM (X) NÃO ( )</b>	
<b>DECLARAÇÕES:</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.</li> <li>• Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;</li> <li>- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;</li> <li>- seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.</li> </ul> </li> </ul>								
						Assinado de forma digital por		
						NIXON VIEIRA		
<input type="checkbox"/> Validade da proposta: (CONFORME EDITAL).						FRANCO:01383164142		
<input type="checkbox"/> O Prazo de garantia: (CONFORME EDITAL).						DADOS: 2021.09.01 08:40:38 -03'00"		

### NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI

CNPJ.: 41.401.446/0001-05

I. E.: 13.865.974-5

AV. DAMIEN BIANCARDINI, Nº 359, BAIRRO PARQUE CUIABA

CEP 78095-308,

CUIABÁ-MT

EMAIL.: licitacao@nvfar.com.br

TELEFONE: (65) 2136-3720

*[Handwritten signature]*

# NV FAR CONDICIONADO



AO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA CE  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81001/2021  
DATA: 01/09/2021 - HORA: 09:00 BRASÍLIA

PROPOSTA DE PREÇOS LOTE 02								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR UNIT/EXT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL/EXT
<input type="checkbox"/> O Local de entrega: (CONFORME EDITAL).								
<input type="checkbox"/> O Prazo de entrega: (CONFORME EDITAL).								
DADOS BANCARIOS:		BANCO DO BRASIL		AGENCIA: 8687-8		CONTA CORRENTE: 2029-0.		

NIXON VIEIRA  
FRANCO:01383164142

Assinado de forma digital por  
NIXON VIEIRA  
FRANCO:01383164142  
Dados: 2021.09.01 08:40:44 -03'00'

Cuiabá/MT, 01 de SETEMBRO de 2021.

**NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI**  
NIXON VIEIRA FRANCO  
CPF: 013.831.641-42  
RG: 1670323-5 SSP/MT

**NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI**  
CNPJ.: 41.401.446/0001-05 I. E.: 13.865.974-5  
AV. DAMIEN BIANCARDINI, Nº 359, BAIRRO PARQUE CUIABA  
CEP 78095-308, CUIABÁ-MT  
EMAIL.: licitacao@nvfar.com.br TELEFONE: (65) 2136-3720



05,06  
-1-

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

## PROPOSTA DE PREÇOS

O(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2021.08.10.01

DATA E HORA DE ABERTURA: 01 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS

PROponente: AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI – ME / CNPJ: 19.356.094/0001-64 / CGF: 06.636.032-3

Endereço: RUA TOBIAS COSTA DE OLIVEIRA, Nº 55 – JANDAIGUABA – CAUCAIA – CEARÁ, CEP: 61.615-120

Representante Legal: ÂNGELA VIVIANE LOPES DA COSTA / CPF: 025.234.133-37 / RG: 2001010309534

Telefones: (85) 3404 - 1765 (FIXO) / (85) 99194-4814 (CELL)

Dados Bancários: BANCO DO NORDESTE: AGÊNCIA 218; CONTA CORRENTE 63104-9 / BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA 8077-2; CONTA CORRENTE 1974-7 / BRADESCO: AGÊNCIA 235;

CONTA CORRENTE 50834-9

E-MAIL: [AVCOMERCIOSV@GMAIL.COM](mailto:AVCOMERCIOSV@GMAIL.COM)

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇO PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

1240  
1005

### LOTE 05

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO EXTRA ALTO COM 02 PORTAS COMPOSTO POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA OS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO MINIFIX. CONFIGURADO COM QUATRO (04) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, APOIADA POR MEIO DE PINO METÁLICO, COM OPÇÃO DE QUATROS (04) TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. COM DUAS (02) PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO	AVANTTI	UNID	25	R\$ 3.300,00 (TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS)	R\$ 82.500,00 (OITENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)


**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

	<p>NA COR BRANCO PP 0,7MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM 2 DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DAS PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. COM AS DIMENSÕES: 150 X 80 X 74 CM. COR CINZA. – 5 ANOS DE GARANTIA</p>					
2	<p>MESA RETA PÉ PAINEL COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. UM (01) PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. DOIS (02) PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PÉS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 150 X 80 X 74 CM. – 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVANTTI	UNID	30	R\$ 1.482,00 (UM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)	R\$ 44.460,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)
3	<p>GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS COMPOSTO POR CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. COM GAVETAS INTERNAS CONFECCIONADOS EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. POSSUI DESLIZANTES DE ABERTURA TOTAL EM TODAS AS GAVETAS, UTILIZANDO NA SUA CONFECCÃO CHAPAS DOBRADAS DE 1,2MM DE ESPESSURA NO COMPONENTE QUE É FIXADO JUNTO A CAIXARIA E NO COMPONENTE DESLIZANTE E CHAPA DE 0,9MM FIXADA JUNTO A GAVETA. COM PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM DUAS (02) DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE</p>	AVANTTI	UNID	24	R\$ 446,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS)	R\$ 10.704,00 (DEZ MIL, SETECNTOS E QUATRO REAIS)

**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

	142MM. FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS DUAS (02) GAVETAS, COM DUAS (02) CHAVES DOBRÁVEIS. A FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO DA MESA É FEITO POR PARAFUSOS CABEÇA FLANGEADA DE 5MM DE Ø X 35MM DE COMPRIMENTO. COM AS DIMENSÕES: 35 X 44,8 X 31,5 CM. – 5 ANOS DE GARANTIA					
4	ARMÁRIO CREDENZA 02 PORTAS COMPOSTO POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM TRÊS (03) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, APOIADAS POR MEIO DE CUNHA PLÁSTICA CONTENDO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO, COM OPÇÃO DE TRÊS (03) TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. POSSUI UMA (01) PRATELEIRA CENTRAL, SEM PORTA. DUAS (02) PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM DUAS (02) DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DAS PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. COM AS DIMENSÕES: 120 X 50 X 74,3 CM. – 5 ANOS DE GARANTIA	AVANTTI	UNID	24	R\$ 2.269,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS)	R\$ 54.456,00 (CINQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)
5	ARMÁRIO SUSPENSO SEM PORTA COMPOSTO POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO MINIFIX. UTILIZA CANTONEIRA DE 1,5MM DE ESPESSURA, PARA APLICAÇÃO INTERNA, COM CAPA PLÁSTICA NA COR DO MÓVEL, PARA FIXAR NA PAREDE COM AUXÍLIO DE BUCHA PLÁSTICA DE Ø8MM E PARAFUSO Ø6 X 60MM. COM AS DIMENSÕES: 120 X 35 X 41 CM. COR CINZA. REF.: NICHOS SEM PORTA (PLANEJADO) – 5 ANOS DE GARANTIA.	AVANTTI	UNID	23	R\$ 965,00 (NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)	R\$ 22.195,00 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS)

**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

6	<p>PRATELEIRA COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO MINIFIX. COM AS DIMENSÕES: 120 X 35 X 41 CM. PRATELEIRA (PLANEJADO) – 5 ANOS DE GARANTIA.</p>	AVL	UNID	23	<p>R\$ 486,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS)</p>	<p>R\$ 11.178,00 (ONZE MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS)</p>
7	<p>MESA RETA PÉ PAINEL COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. UM (01) PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. DOIS (02) PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PÉS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 160 X 70 X 74 CM. – 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVANTTI	UNID	2	<p>R\$ 1.162,00 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS)</p>	<p>R\$ 2.324,00 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)</p>
8	<p>MESA RETA PÉ PAINEL COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. UM (01) PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. DOIS (02) PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PÉS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 100 X 60 X 74 CM. 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVANTTI	UNID	26	<p>R\$ 873,00 (OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)</p>	<p>R\$ 22.698,00 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)</p> 

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

9	<p>ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS COMPOSTO POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. COM CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA OS 0,7 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. É CONFIGURADO COM TRÊS (03) PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, APOIADAS POR MEIO DE CUNHA PLÁSTICA CONTENDO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO E SUPORTE PRATELEIRA EM AÇO, COM OPÇÃO DE TRÊS (03) TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. POSSUI DUAS (02) PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM DUAS (02) DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DAS PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. COM AS DIMENSÕES: 80 X 50 X 159,9 CM. – 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVANTTI	UNID	2	R\$ 2.896,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)	R\$ 5.792,00 (CINCO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)
10	<p>ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS COMPOSTO POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 2 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS, BUCHAS PLÁSTICAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM UMA (01) PRATELEIRA CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, APOIADA POR MEIO DE CUNHA PLÁSTICA EM AÇO TAMBOR MINIFIX NO INTERIOR, PARA APERTO DE MINIFIX FIXADO JUNTO À LATERAL DO ARMÁRIO, COM OPÇÃO DE TRÊS (03) TIPOS DE ALTURA PARA CADA PRATELEIRA. COM DUAS (02) PORTAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, DOBRADIÇAS BAIXAS DE ABERTURA DA PORTA EM 110°. POSSUI PUXADORES EM POLIESTIRENO COM ENTRE FUROS DE 128MM, COM DUAS (02) DOBRAS 90° TOTALIZANDO ALTURA DE 25MM E LARGURA TOTAL DE 142MM E TRAVAMENTO DAS PORTAS POR UMA ÚNICA FECHADURA. UTILIZA SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. COM AS DIMENSÕES: 80 X 50 X 74,3 CM. – 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVANTTI	UNID	2	R\$ 1.556,00 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)	R\$ 3.112,00 (TRÊS MIL, CENTO E DOZE REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

11	<p>MESA CREDENZA DIREITA/ESQUERDA COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA DO TAMPO EM PP DE 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS DE 2,5 MM. PAINEL FRONTAL EM MDP DE 18 MM DE ESPESSURA COM 450MM DE ALTURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO EM FITA DE PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO. PÉS FORMADOS POR DOIS PAINÉIS DE MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM MIOLO DE 90MM DE LARGURA, TAMBÉM EM MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, TOTALIZANDO 140MM DE LARGURA, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM ACABAMENTOS DESENVOLVIDOS EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO POLIDO. PÉS PAINÉIS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PP RÍGIDO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. POSSUI 01 ARMÁRIO CREDENZA ACOPLADO A MESA, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS QUE CONTORNAM O TAMPO EM PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. CAIXARIA TODA CONFECCIONADA EM MDP DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E MINIFIX. CONFIGURADO COM PRATELEIRAS CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, SENDO 02 INTERNAS E UMA EXTERNA. COMPOSTO POR 04 GAVETAS COM CORPO CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES E FRENTES DE GAVETA CONFECCIONADAS EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM SISTEMA DESLIZANTE E ABERTURA PELA LATERAL, DISPENSANDO O USO DE PUXADOR. COM PORTAS EMBUTIDAS, CONFECCIONADO EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ABERTURA PELA LATERAL DISPENSANDO O USO DE PUXADOR, COM DOBRADIÇA ALTA TIPO COPO, ABERTURA DE 110°. UTILIZA DE SAPATAS REGULÁVEIS FIXADAS NA BASE POR MEIO DE BUCHA METÁLICA. COM AS DIMENSÕES: 208,9 X 205,3 X 75 CM (MESA) E 238,9 X 205,3 X 75 (CREDENZA). COR A COMBINAR. - 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVL	UNID	2	R\$ 8.929,00 (OITO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS)	R\$ 17.858,00 (DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)
12	<p>APARADOR COM PORTA CONSTITUÍDO EM MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA DE PP DE</p>	AVL	UNID	5	R\$ 4.803,00	R\$ 24.015,00

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. LATERAL ESTRUTURAL FORMADA POR DOIS PAINÉIS DE MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM MIOLO DE 90MM DE LARGURA, TAMBÉM EM MDP REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, TOTALIZANDO 126MM DE LARGURA, BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. FUNDO PARCIAL, EM MDP DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM FIXAÇÃO POR SISTEMA DE CAVILHA E MINIFIX. UMA (01) PRATELEIRA FIXADA ÀS LATERAIS PELO SISTEMA DE CAVILHAS E MINIFIX. CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PP RÍGIDO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. PORTAS EMBUTIDAS, CONFECCIONADO EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS EM PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, DE ABERTURA PELA LATERAL DISPENSANDO O USO DE PUXADOR, COM DOBRADIÇA ALTA TIPO COPO, ABERTURA DE 110°. COMPOSTO POR UMA (01) GAVETA COM CORPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO COM BORDAS EM PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT E FRENTE DE GAVETA CONFECCIONADA EM MDP, DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PP DE 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM SISTEMA DESLIZANTE E ABERTURA LATERAL DISPENSANDO O USO DE PUXADOR. COM AS DIMENSÕES: 180 X 45 X 71 CM. - 5 ANOS DE GARANTIA</p>				<p>(QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS)</p>	<p>(VINTE E QUATRO MIL, E QUINZE REAIS)</p> 
13	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA PÉ PAINEL COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAI O MÍNIMO DE 2,5 MM. ESTRUTURA FORMADA POR 03 PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, UNIDOS EM FORMA "X" UTILIZANDO CAVILHAS E HASTE MINIFIX EM AÇO. TAMPO FIXADO COM AUXÍLIO DE BUCHA EM NYLON, CAVILHA E MINIFIX. PÉS CONTEM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 120 X 120 X 74 CM. COR PRETA. - 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVL	UNID	2	<p>R\$ 2.077,00 (DOIS MIL, E SETENTA E SETE REAIS)</p>	<p>R\$ 4.154,00 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS)</p>
14	<p>PAINEL PRESIDENTE COMPOSTO POR PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PAINEL NA COR ARIZONA É DE PS 0,7MM DE</p>	AVL	UNID	2	<p>R\$ 14.183,00</p>	<p>R\$ 28.366,00 (VINTE E OITO MIL, TREZENTOS E</p>

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. TRAVESSAS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR ARIZONA É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, COLADO A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, QUE TEM POR FUNÇÃO FIXAR O PAINEL NA PAREDE. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700 X 1,5 X 210 CM. COR A COMBINAR. REF.: PAINEL PLANEJADO - 5 ANOS DE GARANTIA				(QUATORZE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)	SESSENTA E SEIS REAIS)
15	MESA DE CANTO COMPOSTA POR UM (01) TAMPOS CONSTITUÍDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. UM (01) TAMPO INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. COM DOIS (02) PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NAS PATAS E TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NA TRAVESSA SUPERIOR, COM ESPESSURA DE 1,5MM, COM 700MM DE ALTURA, POSSUINDO CHAPAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 2MM FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, AS CHAPAS POSSUEM FURAÇÃO PASSANTE QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS TAMPOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PRESOS DIRETAMENTE NA MADEIRA. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER UM PRÉ-TRATAMENTO POR BANHO DE FOSFATO DE FERRO SPRAY POLIAMORFO MULTIMETAL E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM CAMADA DE 80 A 120 MICRAS, E CURADA EM ESTUFA DE À 200°C. PÉS METÁLICOS COM SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 32MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 60 X 60 X 60 CM. COR PRETA. REF.: MESA DE CANTO QUADRADA. - 5 ANOS DE GARANTIA	AVL	UNID	8	R\$ 1.160,00 (UM MIL, CENTO E SESENTA REAIS)	R\$ 9.280,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)
16	MESA DE CENTRO COM UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. UM (01) TAMPO INFERIOR EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. COM DOIS (02) PÉS LATERAIS EM TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NAS PATAS E TUBO DE AÇO CARBONO RETANGULAR DE 30X50MM NA TRAVESSA SUPERIOR, COM ESPESSURA DE 1,5MM, COM 700MM DE ALTURA, POSSUINDO CHAPAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 2MM FIXADAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, AS CHAPAS POSSUEM FURAÇÃO PASSANTE QUE PERMITE A FIXAÇÃO DOS TAMPOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PRESOS DIRETAMENTE NA MADEIRA. TODAS AS	AVL	UNID	3	R\$ 1.409,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS)	R\$ 4.227,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	PARTES METÁLICAS DEVERÃO RECEBER UM PRÉ-TRATAMENTO POR BANHO DE FOSFATO DE FERRO SPRAY POLIAMORFO MULTIMETAL E PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM CAMADA DE 80 A 120 MICRAS, E CURADA EM ESTUFA DE À 200°C. PÉS METÁLICOS COM SAPATAS NIVELADORAS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 32MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 100 X 60 X 42,5 CM. COR PRETA. 5 ANOS DE GARANTIA					
17	PAINEL SALA DE REUNIÃO COMPOSTO POR PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR NOGAL É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. TRAVESSAS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR NOGAL É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, COLADO A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, QUE TEM POR FUNÇÃO FIXAR O PAINEL NA PAREDE. FORMADO POR TRÊS CONJUNTOS DE PAINÉIS, UM (01) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 600 X 1,5 X 280 CM COM ESPAÇO DA PORTA A SER DESCONTADO DE 200 X 220, UM (01) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700 X 1,5 X 90 CM E UM (01) COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1100 X 1,5 X 90 CM. COM PRATELEIRA COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO MINIFIX. COM AS DIMENSÕES: 200 X 20 X 1,5 CM. REF.: PAINEL PLANEJADO - 5 ANOS DE GARANTIA	AVL	UNID	2	R\$ 29.833,00 (VINTE E NOVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)	R\$ 59.666,00 (CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS)
18	PAINEL AUDITÓRIO COMPOSTO POR PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR BRANCO É DE PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. TRAVESSAS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR BRANCO É DE PP 0,7 MM E NAS DEMAIS CORES É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, COLADO A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, QUE TEM POR FUNÇÃO FIXAR O PAINEL NA PAREDE. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 170 X 1,5 X 240 CM. - 5 ANOS DE GARANTIA	AVL	UNID	2	R\$ 8.450,00 (OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)	R\$ 16.900,00 (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS REAIS)
19	MESA RETA PÉ PAINEL COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR CINZA PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMO DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABA DE DIÂMETRO DE 60MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO	AVANTTI	UNID	7	R\$ 3.349,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE)	R\$ 23.443,00 (VINTE E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS)

**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

	IMPACTO. UM (01) PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. DOIS (02) PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PÉS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES: 120 X 60 X 74 CM. COR A COMBINAR. – 5 ANOS DE GARANTIA					
20	PUPITO COMPOSTO POR UM (01) TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR NOGAL PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. UM (01) PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. DOIS (02) PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR NOGAL PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PÉS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES 125 X 60 X 130 CM. (PLANEJADO) – 5 ANOS DE GARANTIA	AVL	UNID	1	R\$ 1.642,00 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)	R\$ 1.642,00 (UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)
21	PAINEL ASSEMBLÉIA COMPOSTO POR PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL COR NOGAL É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. TRAVESSAS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR NOGAL É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, COLADO A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, QUE TEM POR FUNÇÃO FIXAR O PAINEL NA PAREDE. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1200 X 1,5 X 320 CM. COR A COMBINAR. PAINEL PLANEJADO - 5 ANOS DE GARANTIA	AVL	UNID	1	R\$ 23.833,00 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)	R\$ 23.833,00 (VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

22	<p>BALCÃO PLANEJADO COMPOSTO POR UM (02) TAMPOS CONSTITUÍDOS EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO NA COR NOGAL PS 3MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, COM RAIOS MÍNIMOS DE 2,5 MM. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO. UM (01) PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES. BORDAS HORIZONTAIS COM ACABAMENTO NA COR NOGAL PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. PAINEL FRONTAL FIXADO AOS PÉS LATERAIS DA MESA, COM CAVILHAS, PARAFUSOS MINIFIX DE AÇO E BUCHAS EM NYLON. DOIS (02) PÉS PAINEL EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7 MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. UTILIZA-SE DE SISTEMA DISTANCIADOR PRODUZIDO EM ZAMAC, COM ALTURA DE 20MM PARA UNIR TAMPO E PÉS LATERAIS, FIXADO COM PARAFUSOS. PÉS CONTÉM SAPATAS REGULÁVEIS EM PVC RÍGIDO COM DIÂMETRO DE 22 MM, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. COM AS DIMENSÕES DE 140/619 X 26 X 109 CM. BALCÃO (PLANEJADO) – 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVL	UNID	2	R\$ 18.753,00 (DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 37.506,00 (TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS)
23	<p>PAINEL RECEPÇÃO COMPOSTO POR PAINEL FRONTAL EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR FÁGGIO É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. TRAVESSAS EM MDP DE 15 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDA QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL NA COR FÁGGIO É DE PS 0,7MM DE ESPESSURA. DOTADO COM 1 PASSA CABO DE DIÂMETRO DE 60 MM EM POLIESTIRENO INJETADO DE ALTO IMPACTO, COLADO A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT, QUE TEM POR FUNÇÃO FIXAR O PAINEL NA PAREDE. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 200 X 1,5 X 240 CM. COM PRATELEIRA COMPOSTA POR UM (01) TAMPO CONFECCIONADO EM MDP, DE 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO TEXTURIZADO EM AMBAS AS FACES, BORDAS COM ACABAMENTO NA COR CINZA PS 0,7MM DE ESPESSURA, COLADA A QUENTE PELO SISTEMA HOLT-MELT. SISTEMA DE FIXAÇÃO UTILIZANDO CAVILHAS E PARAFUSO MINIFIX. COM AS DIMENSÕES: 270 X 20 X 1,5 CM. COR FÁGGIO. REF.: PAINEL (PLANEJADO) – 5 ANOS DE GARANTIA</p>	AVL	UNID	2	R\$ 7.806,00 (SETE MIL, OITOCENTOS E SEIS REAIS)	R\$ 15.612,00 (QUINZE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS)
24	<p>MESA DE CONFERENCIA (BANCADA DO PLENARIO) FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MESA DE CONFERENCIA (BANCADA DO PLENÁRIO) ESTRUTURADA E ACABADA EM MDF 25MM, COR AMADEIRADO OU SIMILAR, COM TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA OU SIMILAR, COM 20MM ESPESSURA, COM BORDAS DE 40MM. O MÓVEL TERÁ 50 GAVETAS DE 10CM COM PUXADOR EM BARRA DE ALUMÍNIO FOSCO E FECHADURA E CORREDIÇA TELESCÓPICA COM 23 TOMADAS ELÉTRICA. MEDIDAS: 25M X 0,70CM X 0,80 CM.</p>	AVANTTI	UNID	2	R\$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS)	R\$ 38.000,00 (TRINTA E OITO MIL REAIS)

**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

25	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ILHAS (ESTAÇÃO DE TRABALHOS) COMPOSTA COM 4 MESAS (BIRÔS) EM L, COM DIVISÓRIA, EM MADEIRA TIPO MDF COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR AMADEIRADO, PASSA FIO COM ACABAMENTO, FITA DE BORDA COLADA COM SISTEMA HOT MELT NA COR DA PEÇA. MEDIDAS: 1200MM X 1200MM X 750MM.	AVANTTI	UNID	20	R\$ 8.827,00 (OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS)	R\$ 176.540,00 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)
26	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PORTA DE CORRER EM MADEIRA TIPO MDF COM 15MM DE ESPESSURA, COM FECHADURA PICO DE PAPAGAIO, PUXADOR EM AÇO, REVESTIDO DUPLA FACE EM LAMINADO NA COR ITALOIN NOCE, FITA DE BORDA COLOCADA COM SISTEMA HOT MELT NA COR DA PEÇA. MEDIDAS: 1200MM X 2700MM.	AVL	UNID	10	R\$ 2.250,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)	R\$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS)
27	AQUISIÇÃO E MONTAGEM ARMÁRIO ARQUIVO VOLANTE EM MADEIRA TIPO MDF COM 25MM DE ESPESSURA, COM 3 (TRÊS), GAVETAS COM PUXADOR EM AÇO FOSCO, FECHADURA, COM 4 (QUATRO) ROLDANAS, REVESTIDO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR AMADEIRADO, FITA DE BORDA COLADA COM SISTEMA HOT MELT NA COR DA PEÇA. MEDIDAS: 400MM X 500MM X 600MM.	AVL	UNID	30	R\$ 1.482,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)	R\$ 44.460,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)
28	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PORTA CPU EM MADEIRA TIPO MDF COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DUPLA FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO, COR AMADEIRADO, FITA DE BORDA COLADA COM SISTEMA HOT MELT NA COR DA PEÇA. MEDIDAS: 250MM X 500MM X 300MM. COM RODÍZIOS EM SILICONE.	AVL	UNID	23	R\$ 192,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS)	R\$ 4.416,00 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS)

**VALOR TOTAL DO LOTE 05: R\$ 811.837,00 (OITOCENTOS E ONZE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS)**

**LOTE 06**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CADEIRA EXECUTIVA APROXIMAÇÃO COM O ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUMNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCAIXE, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. SUPORTE DO	CAVALETTI	UNID	48	R\$ 1.156,00 (UM MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS)	R\$ 55.488,00 (CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 COM 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DA MOLA NO ENCOSTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NO PLÁSTICO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO E MOLA NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M<sup>3</sup> COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. SUA ESTRUTURA É FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 22,22 MM DE DIÂMETRO E 1,06 MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA À FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 4,76 MM DE ESPESSURA. TRAVESSA TRASEIRA FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E 1,06 MM DE ESPESSURA. TRAVESSA DE APOIO DO ASSENTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 OBLONGO 20X48 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA. A UNIÃO DAS TRAVESSAS E TUBO DE SUPORTE DO ASSENTO NA ESTRUTURA DA CADEIRA É FEITO POR PROCESSO DE SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR MONTAGEM. ASSENTO FIXO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° E -7° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. SAPATAS DE SUPORTE DO PÉ INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NAS CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS

COMÉRCIO



AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

	<p>AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. A CADEIRA POSSUI AS DIMENSÕES APROXIMADAS COM ALTURA TOTAL DE 880 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 600 MM, LARGURA TOTAL DE 465 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 350 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 430 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 430 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 480 MM. 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
2	<p><b>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA MÉDIA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM MOLA DE AÇO SAE 1050 CURVADO A QUENTE COM POSTERIOR TRATAMENTO TÉRMICO, COM 76,20MM LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS, MONTADA SOBRE CALÇO E TAMPA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DA MOLA NO ENCOSTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ENCOSTO. A FIXAÇÃO DA DO CONJUNTO ENCOSTO E MOLA NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA MÉDIA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> E 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. COM APÓIA BRAÇOS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L" FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. A ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L" POSSUI 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE COM CURSO DE 25 MM EM CADA BRAÇO DURANTE A MONTAGEM DO</p>	CAVALETTI	UNID	1	R\$ 2.254,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)	R\$ 2.254,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

BRAÇO NO ASSENTO. A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. POSSUI MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA E O ACIONAMENTO DA TRAVA DO RELAX SÃO FEITOS POR ALAVANCAS INDEPENDENTES. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS ACIONADO POR ALAVANCA. FLANGE SUPERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO. FLANGE E CONE INFERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO E TUBO DE GIRO FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM NO FLANGE SUPERIOR COM PINO DE GIRO FABRICADO EM AÇO TREFILADO MACIÇO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO, MANCALIZADO EM BUCHAS INJETADAS EM POLIACETAL FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0° E -5° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COM COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS DIN 4550 CLASSE 4 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. COM BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO

COMÉRCIO

1354

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM DA COLUNA POR ENCAIXE CONE MORSE. ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO ULTRA FOSCO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. A CADEIRA POSSUI AS DIMENSÕES APROXIMADAS COM ALTURA TOTAL DE 935 A 1050 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 660 A 920 MM, LARGURA TOTAL DE 660 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 495 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 475 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 495 MM E ALTURA DO ASSENTO DE 455 A 570 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
3	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA</b> COM ENCOSTO COM ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ENCOSTO REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NO ENCOSTO DE PLÁSTICO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCAIXE, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ½"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NO PLÁSTICO. COM ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 À 55 KG/M<sup>3</sup> COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NO ASSENTO DE MADEIRA. CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO, AUXILIANDO EM FUTURAS</p>	CAVALETTI	UNID	1	R\$ 1.615,00 (UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)	R\$ 1.615,00 (UM MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

MANUTENÇÕES. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APOIA BRAÇOS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L" FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO. A ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L" POSSUI 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE COM CURSO DE 25 MM EM CADA BRAÇO DURANTE A MONTAGEM DO BRAÇO NO ASSENTO. A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X.20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. POSSUI O MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO COM 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. POSSUI MECANISMO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO POSSUI DUAS FORMAS DE ACIONAMENTO. AO SER MOVIMENTADA PARA CIMA A MESMA POSSIBILITA UMA REGULAGEM FINA DO ENCOSTO ENQUANTO A ALAVANCA PERMANECER ACIONADA PELO USUÁRIO. AO SER MOVIMENTADA PARA BAIXO A ALAVANCA PERMANECE ACIONADA SEM A AÇÃO DO USUÁRIO E PERMITE QUE O ENCOSTO FIQUE EM MOVIMENTO LIVRE ATÉ QUE O USUÁRIO PUXE NOVAMENTE A ALAVANCA PARA A POSIÇÃO NEUTRA AONDE ELA IRÁ FRENAR O MECANISMO NA POSIÇÃO DESEJADA. ACIONAMENTO DA COLUNA GÁS FEITA POR ALAVANCA INDEPENDENTE INJETADA EM POLIACETAL. O MECANISMO POSSUI PEÇA PLÁSTICA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DAS LÂMINAS DO RECLINADOR EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS DIN 4550 CLASSE 4 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. SISTEMA DE REGULAGEM DE

COMÉRCIO

1255

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE. COM BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM DA COLUNA POR ENCAIXE CONE MORSE. COM ACABAMENTOS COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA COM A ALTURA TOTAL 840-1035 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 660-790 MM, LARGURA TOTAL DE 660 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 365 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 425 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 430 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DO ASSENTO DE 460-575 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					<p>1256</p>
4	<p><b>POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 28 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA DO TIPO SOFT. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM</p>	CAVALETTI	UNID	1	R\$ 7.563,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 7.563,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

DENSIDADE CONTROLADA DE 28 KG/M<sup>3</sup> COM 15 MM DE ESPESSURA MÉDIA DO TIPO SOFT. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM MOLA DE AÇO SAE 1050 CURVADO A QUENTE COM POSTERIOR TRATAMENTO TÉRMICO, COM 76,20MM LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS ARREDONDADAS. A FIXAÇÃO DA MOLA NO ENCOSTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ENCOSTO. TAMBÉM, A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS TORQUE SEXTAVADA COM FLANGE NA BITOLA ¼" 20 FPP. CONTÉM APOIO DE CABEÇA COM ESTRUTURA LATERAL FABRICADA EM BARRA REDONDA DE AÇO SAE 1213 TREFILADO REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO E ESTRUTURA SUPERIOR E INFERIOR FABRICADA EM BARRA REDONDA DE AÇO SAE 1020 TREFILADO REDONDO COM 12 MM DE DIÂMETRO. HASTE DE FIXAÇÃO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 3,75 MM DE ESPESSURA. A UNIÃO DA ESTRUTURA LATERAL E INFERIOR NA CHAPA DE FIXAÇÃO É FEITO POR PROCESSO DE SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR MONTAGEM. APOIO DE CABEÇA COBERTO POR ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 KG/M<sup>3</sup> E 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA. APOIO DE CABEÇA COBERTO POR ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 28 KG/M<sup>3</sup> E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO. FIXAÇÃO DO APOIO DE CABEÇA NO ENCOSTO É FEITO COM PARAFUSOS SEXTAVADOS NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ENCOSTO. COM ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA MÉDIA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 KG/M<sup>3</sup> COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 28 KG/M<sup>3</sup> COM 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA DO TIPO SOFT. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CALÇO DE APOIO DO BRAÇO INJETADO EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO FIXADO NA MADEIRA POR PARAFUSOS. POSSUI PLATAFORMA DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO COM CORPO INJETADO EM POLIAMIDA 6.6 REFORÇADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO E CHAPA DE REGULAGEM FABRICADA AÇO NBR 6658 COM 4,75 MM DE ESPESSURA COM 6 ESTÁGIOS DE REGULAGEM TOTALIZANDO 50 MM DE CURSO. O ACIONAMENTO É FEITO POR



1257

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

GATILHO INJETADO EM POLIAMIDA 6.0 INTEGRADO À PLATAFORMA DE REGULAGEM DO ASSENTO. A FIXAÇÃO DA PLATAFORMA DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. A FIXAÇÃO DO MECANISMO NA PLATAFORMA DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 8.8 NA BITOLA M8 EM FUIROS ROSCADOS M8 NA CHAPA DE REGULAGEM DE PROFUNDIDADE. POSSUI BRAÇOS COM APOIA BRAÇOS 4D, EM POLIURETANO INJETADO SOFT TOUCH, REGULAGEM DE ALTURA, GIRO HORIZONTAL, DESLOCAMENTO LATERAL E DESLOCAMENTO FRONTAL. ESTRUTURA EM POLIAMIDA INJETADA COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO E ALUMÍNIO INJETADO, POSSUI 6 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA E 65 MM DE CURSO. A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM 3 PARAFUSOS PHILIPS, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS SEXTAVADA NA BITOLA ¼"X 20 FPP INSERIDAS SOB PRESSÃO NOS CALÇOS DE APOIO. POSSUI MECANISMO DO TIPO RELAX SYNCRON COM 18° DE CURSO DIVIDIDOS EM 3 ESTÁGIOS DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO E TRAVAMENTO EM QUALQUER UM DOS ESTÁGIOS, DOTADO DE SISTEMA ANTI-IMPACTO QUE LIBERA O ENCOSTO SOMENTE COM APLICAÇÃO DE LEVE PRESSÃO DAS COSTAS DO USUÁRIO EVITANDO IMPACTOS INDESEJADOS, OU RELAX LIVRE COM LIVRE FLUTUAÇÃO. POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL. POSSUI ALAVANCA DE COMANDO INDEPENDENTE PARA A REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E PARA A REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COM COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS DIN 4550 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL, COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA INJETADA EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO DE 5 HASTES, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 65 MM DE DIÂMETRO EM NYLON, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO ATRAVÉS DE PINO FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM COM ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA A MONTAGEM DIRETA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM DA COLUNA NA BASE POR ENCAIXE CONE MORSE. COM OS ACABAMENTOS DA BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA INJETADA EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO DE 5 HASTES, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E DUPLO ROLAMENTO COM 65 MM DE

COMÉRCIO

1258

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>DIÂMETRO EM NYLON, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO ATRAVÉS DE PINO FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 COM DIÂMETRO DE 11 MM COM ANEL ELÁSTICO EM AÇO QUE POSSIBILITA A MONTAGEM DIRETA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM DA COLUNA NA BASE POR ENCAIXE CONE MORSE. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA COM ATURA TOTAL DE 1230 A 1345 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 735 A 960 MM, LARGURA TOTAL DE 700 A 810 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 750 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 520 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 490 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 520 MM, ALTURA DO ASSENTO DE 485 A 600 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
5	<p><b>POLTRONA FIXA</b> APROXIMAÇÃO COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 12 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> E 35 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS PHILLIPS. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> E 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APÓIA-BRAÇOS INTEGRADO A ESTRUTURA DE AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS PHILLIPS. COM ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 25,40 MM DE DIÂMETRO E 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE, CURVADA À FRIO, EXECUTADO E CALBRADO POR MÁQUINA CNC. SUPORTE DO ASSENTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 25,40 MM DE DIÂMETRO E 2,25MM DE ESPESSURA DA PAREDE. TRAVESSAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 4,76 MM DE ESPESSURA. SUPORTE DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 4,25 MM DE ESPESSURA EM CADA LADO DO ENCOSTO. A UNIÃO DAS TRAVESSAS, CHAPA DE FIXAÇÃO DO ENCOSTO, DO TUBO DE SUPORTE NA ESTRUTURA DA CADEIRA É FEITO POR PROCESSO DE SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR</p>	CAVALETTI	UNID	6	R\$ 1.790,00 (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 10.740,00 (DEZ MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>MONTAGEM. ASSENTO FIXO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° E -7° E FUIROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. SAPATAS DE SUPORTE DO PÉ INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS, SAPATA FRONTAL ANTI TOMBAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA POR REBITE DE ALUMÍNIO DO TIPO REPUXADO. COM ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS CROMADOS POSSUEM A SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA E POLIMENTO, RECEBENDO POSTERIORMENTE UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA COM ALTURA TOTAL DE 815 MM, LARGURA TOTAL DE 580 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 635MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 310 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 475 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 485 MM E ALTURA DO ASSENTO DE 465 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
6	<p><b>SOFÁ DE ESPERA DE 02 LUGARES</b> O ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. POSSUI O ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ALMOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 28 KG/M<sup>3</sup> E 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. COM AS LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE EUCATEX DE 3 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DA LATERAL EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. POSSUI ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO SOFÁ EM ALUMÍNIO POLIDO. A FIXAÇÃO DO PÉ DE ALUMÍNIO NA ESTRUTURA DO SOFÁ É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSO PHILIPS AUTO ATARRAXANTE. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO</p>	CAVALETTI	UNID	1	R\$ 7.022,00 (SETE MIL, E VINTE E DOIS REAIS)	R\$ 7.022,00 (SETE MIL, E VINTE E DOIS REAIS)


AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS COM A LARGURA DO ASSENTO DE 990 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 550 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 330 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 990 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 790 MM, ALTURA TOTAL DE 720 MM, LARGURA DO CONJUNTO DE 1300 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
7	<p><b>SOFÁ DE ESPERA DE 01 LUGAR</b> O ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. POSSUI O ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ALMOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 28 KG/M<sup>3</sup> E 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. COM AS LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE EUCATEX DE 3 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M<sup>3</sup> E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DA LATERAL EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. POSSUI ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1" DE ESPESSURA. PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO SOFÁ EM ALUMÍNIO POLIDO. A FIXAÇÃO DO PÉ DE ALUMÍNIO NA ESTRUTURA DO SOFÁ É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSO PHILIPS AUTO ATARRAXANTE. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO</p>	CAVALETTI	UNID	2	R\$ 5.280,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS)	R\$ 10.560,00 (DEZ MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI


	<p>NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS COM A LARGURA DO ASSENTO DE 540 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 550 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 330 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 540 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 790 MM, ALTURA TOTAL DE 720 MM, LARGURA DO CONJUNTO DE 840 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
8	<p><b>LONGARINA 5 LUGARES</b> COM O ENCOSTO COM A ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ENCOSTO. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO AO ENCOSTO DE PLÁSTICO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR ENCAIXE, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 COM 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM ESPESSURA CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DA MOLA NO ENCOSTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NO PLÁSTICO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO E MOLA NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NO ASSENTO. POSSUI A MADEIRA DO ASSENTO FABRICADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO COM 13 MM DE ESPESSURA MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM CURVATURA NA PARTE FRONTAL PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO DA CORRENTE SANGUÍNEA NAS PERNAS. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO COM GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO AO ASSENTO DE MADEIRA. CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADAS POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. A</p>	CAVALETTI	UNID	14	R\$ 9.883,00 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 138.362,00 (CENTO E TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ½"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM A ESTRUTURA DA LONGARINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE NA ESTRUTURA HORIZONTAL, TRAVESSAS FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 4,76 MM DE ESPESSURA. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 FQD COM 2,25 MM DE ESPESSURA. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉ LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70 MM COM 1,20 MM DE ESPESSURA DE PAREDE COM ENCAIXE CÔNICO E BASE DO PÉ FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 OBLONGO 40X77 MM COM 1,90 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO NA ESTRUTURA DA LONGARINA. É ADICIONADO PÉ CENTRAL FABRICADO NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO CONJUNTO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM ENGATE NO TUBO PARA EVITAR QUE SE SOLTEM DO MESMO. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS COM A PROFUNDIDADE TOTAL DE 625 MM, ALTURA TOTAL DE 820 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 350 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 425 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 430 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DE 460 MM E A LARGURA DE 2595 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
9	<p><b>LONGARINA 2 LUGARES</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO.</p>	CAVALETTI	UNID	1	R\$ 3.668,00 (TRÊS MIL, SEISECENTOS E SESSETA E OITO REAIS)	R\$ 3.668,00 (TRÊS MIL, SEISECENTOS E SESSETA E OITO REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA METÁLICA É FEITA COM PARAFUSOS PHILIPS. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APOIA BRAÇOS "Z" INTERCALADOS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8") E 1,90MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ACABAMENTO SUPERIOR DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM A ESTRUTURA DA LONGARINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DA PAREDE NA ESTRUTURA HORIZONTAL, TRAVESSAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD COM 4,76 MM DE ESPESSURA. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 FQD COM 2,25MM DE ESPESSURA. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉ LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 REDONDO COM 31,75MM DE DIÂMETRO E 1,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,20MM UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO NA ESTRUTURA DA LONGARINA. SAPATA FIXA NA PARTE FRONTAL DO PÉ E ACABAMENTOS DA LONGARINA INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS. SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM PARAFUSO INTERNO 3/8" X 22 MM FIXADA EM PONTEIRA INJETADA EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO, MONTADA NA PARTE TRASEIRA DO PÉ DA LONGARINA, PERMITINDO 8MM DE CURSO MÁXIMO DE REGULAGEM. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANO CERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO



Handwritten signature and stamp with the number 1264.

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA TOTAL DE 865 MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 380 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 465 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 425 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DE 470 MM E LARGURA DE 1105 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
10	<p><b>LONGARINA 3 LUGARES</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA METÁLICA É FEITA COM PARAFUSOS PHILIPS. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APOIA BRAÇOS "Z" INTERCALADOS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8") E 1,90MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ACABAMENTO SUPERIOR DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM A ESTRUTURA DA LONGARINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DA PAREDE NA ESTRUTURA HORIZONTAL, TRAVESSAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD COM 4,76 MM DE ESPESSURA. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 FQD COM 2,25MM</p>	CAVALETTI	UNID	16	R\$ 5.188,00 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS)	R\$ 83.008,00 (OITENTA E TRÊS MIL, E OITO REAIS)



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>DE ESPESSURA. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉ LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 REDONDO COM 31,75MM DE DIÂMETRO E 1,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,20MM UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO NA ESTRUTURA DA LONGARINA. SAPATA FIXA NA PARTE FRONTAL DO PÉ E ACABAMENTOS DA LONGARINA INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS. SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM PARAFUSO INTERNO 3/8" X 22 MM FIXADA EM PONTEIRA INJETADA EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO, MONTADA NA PARTE TRASEIRA DO PÉ DA LONGARINA, PERMITINDO 8MM DE CURSO MÁXIMO DE REGULAGEM. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA TOTAL DE 865 MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 380 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 465 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 425 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DE 470 MM E LARGURA DE 1660 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
11	<p><b>LONGARINA 4 LUGARES</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M³ COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA METÁLICA É FEITA COM PARAFUSOS PHILIPS. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O</p>	CAVALETTI	UNID	2	R\$ 7.273,00 (SETE MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 14.546,00 (QUATORZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APOIA BRAÇOS "Z" INTERCALADOS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8") E 1,90MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ACABAMENTO SUPERIOR DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM A ESTRUTURA DA LONGARINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DA PAREDE NA ESTRUTURA HORIZONTAL, TRAVESSAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD COM 4,76 MM DE ESPESSURA. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 FQD COM 2,25MM DE ESPESSURA. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉ LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 REDONDO COM 31,75MM DE DIÂMETRO E 1,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,20MM UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO NA ESTRUTURA DA LONGARINA. É ADICIONADO PÉ CENTRAL PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA, FABRICADO NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS. SAPATA FIXA NA PARTE FRONTAL DO PÉ E ACABAMENTOS DA LONGARINA INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS. SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM PARAFUSO INTERNO 3/8" X 22 MM FIXADA EM PONTEIRA INJETADA EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO, MONTADA NA PARTE TRASEIRA DO PÉ DA LONGARINA, PERMITINDO 8MM DE CURSO MÁXIMO DE REGULAGEM. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA.



Handwritten signature and circular stamp with the number 1264.

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA TOTAL DE 865 MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 380 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 465 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 425 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DE 470 MM E LARGURA DE 2160 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
12	<p><b>LONGARINA 5 LUGARES</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA ESTRUTURA METÁLICA É FEITA COM PARAFUSOS PHILIPS. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO EM CONCHA ÚNICA, MOLDADA ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 15 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> COM 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APOIA BRAÇOS "Z" INTERCALADOS, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8") E 1,90MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ACABAMENTO SUPERIOR DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. PONTEIRAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DOS BRAÇOS NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM A ESTRUTURA DA LONGARINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 QUADRADO 50X50 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DA PAREDE NA ESTRUTURA HORIZONTAL, TRAVESSAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 FQD COM 4,76 MM DE ESPESSURA. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 FQD COM 2,25MM DE ESPESSURA. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉ LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 REDONDO COM 31,75MM DE DIÂMETRO</p>	CAVALETTI	UNID	14	R\$ 8.860,00 (OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS)	R\$ 124.040,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL, E QUARENTA REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>E 1,50MM DE ESPESSURA DE PAREDE. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70MM COM ESPESSURA DA PAREDE DE 1,20MM UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO NA ESTRUTURA DA LONGARINA. É ADICIONADO PÉ CENTRAL PARA AUMENTAR SUA RESISTÊNCIA, FABRICADO NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS. SAPATA FIXA NA PARTE FRONTAL DO PÉ E ACABAMENTOS DA LONGARINA INJETADOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM CANTOS ARREDONDADOS. SAPATA NIVELADORA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM PARAFUSO INTERNO 3/8" X 22 MM FIXADA EM PONTEIRA INJETADA EM NYLON 6.6 COM REFORÇO DE 30% DE FIBRA DE VIDRO, MONTADA NA PARTE TRASEIRA DO PÉ DA LONGARINA, PERMITINDO 8MM DE CURSO MÁXIMO DE REGULAGEM. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA TOTAL DE 865 MM, PROFUNDIDADE DE 600 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 380 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 465 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 425 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO DE 470 MM E LARGURA DE 2675 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
13	<p><b>POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR</b> COM ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO PREVIAMENTE FIXADO NA ESPUMA, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J 429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO</p>	CAVALETTI	UNID	30	R\$ 4.751,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)	R\$ 142.530,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM CEC, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO PREVIAMENTE FIXADO NA ESPUMA, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J 429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. POSSUI ESTRUTURA DO APÓIA BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 4,75 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO CROMADO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, FIXADO NA ESTRUTURA DO BRAÇO POR PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA FLANGEADA PARA PLÁSTICO. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO APÓIA-BRAÇOS NA CADEIRA É FEITA POR PARAFUSOS ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA SEXTAVADO INTERNO, NA BITOLA 5/16"X18 FPP EM CHAPAS DE AÇO COM FURO ROSCADO FIXADAS NA MADEIRA DO ASSENTO/ENCOSTO. POSSUI NAS EXTREMIDADES CAPA DE ACABAMENTO PARA OS PARAFUSOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. POSSUI O MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA E O ACIONAMENTO DA TRAVA DO RELAX SÃO FEITOS POR ALAVANCAS INDEPENDENTES. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS ACIONADO POR ALAVANCA. FLANGE SUPERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO. FLANGE E CONE INFERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO E TUBO DE GIRO FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM NO FLANGE SUPERIOR COM PINO DE GIRO EM AÇO TREFILADO SAE 1213 MACIÇO COM 10 MM DE DIÂMETRO, MANCALIZADO EM BUCHAS INJETADAS EM POLIACETAL FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR PARAFUSOS. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0° E -5° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COM COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS DIN 4550 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES.

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. COM BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA ESTAMPADA CROMADA DE 5 HASTES FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 2,65 MM DE ESPESSURA, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE, EVITANDO QUE SE SOLTEM. POSSUI SISTEMA DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM DA COLUNA NA BASE POR ENCAIXE CONE MORSE. COM ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. OS COMPONENTES METÁLICOS CROMADOS POSSUEM A SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA E POLIMENTO, RECEBENDO POSTERIORMENTE UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA COM ALTURA TOTAL DE 975 A 1090 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 745 A 930 MM, LARGURA TOTAL DE 690 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 500 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 480 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 510 MM, ALTURA DO ASSENTO DE 475 A 590 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA

**POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE** COM ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. POSSUI ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE

CAVALETTI

UNID

1

R\$ 5.631,00  
(CINCO MIL,  
SEISCENTOS E  
TRINTA E UM REAIS)

R\$ 5.631,00  
(CINCO MIL,  
SEISCENTOS E

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADO NA ESPUMA, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM COURO ECOLÓGICO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M<sup>3</sup> COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURO ECOLÓGICO, FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADO NA ESPUMA, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO/ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM BRAÇOS COM ESTRUTURA DO APÓIA BRAÇOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 4,75 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO CROMADO. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, FIXADO NA ESTRUTURA DO BRAÇO POR PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA FLANGEADA PARA PLÁSTICO. FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DO APÓIA-BRAÇOS NA CADEIRA É FEITA POR PARAFUSOS ALLEN CABEÇA CILÍNDRICA SEXTAVADO INTERNO, NA BITOLA 5/16"X18 FPP EM CHAPAS DE AÇO COM FURO ROSCADO FIXADAS NA MADEIRA DO ASSENTO/ENCOSTO. POSSUI NAS EXTREMIDADES CAPA DE ACABAMENTO PARA OS PARAFUSOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. SEU MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA E O ACIONAMENTO DA TRAVA DO RELAX SÃO FEITOS POR ALAVANCAS INDEPENDENTES. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS ACIONADO POR ALAVANCA. FLANGE SUPERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO. FLANGE E CONE INFERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO E TUBO DE GIRO FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM NO FLANGE SUPERIOR COM PINO DE GIRO FABRICADO EM AÇO TREFILADO MACIÇO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO, MANCALIZADO EM BUCHAS INJETADAS EM POLIACETAL FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO PARA POSTERIOR

TRINTA E UM  
REAIS)



**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

MONTAGEM POR PARAFUSOS. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0° E -5° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COM COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS DIN 4550 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA À GÁS. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. POSSUI BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA ESTAMPADA CROMADA DE 5 HASTES FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 2,65 MM DE ESPESSURA, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE, EVITANDO QUE SE SOLTEM. POSSUI SISTEMA DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM DA COLUNA NA BASE POR ENCAIXE CONE MORSE. COM O ACABAMENTO DOS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. OS COMPONENTES METÁLICOS CROMADOS POSSUEM A SUPERFÍCIE PREPARADA ATRAVÉS DE DECAPAGEM QUÍMICA E POLIMENTO, RECEBENDO POSTERIORMENTE UM BANHO DE CROMO EXECUTADO SOBRE BASE NIQUELADA. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA DE ALTURA TOTAL DE 1130 A 1245 MM, PROFUNDIDADE

COMERCIO

1273




AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	TOTAL DE 790 A 1010 MM, LARGURA TOTAL DE 690 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 600 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 505 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 470 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 515 MM, ALTURA DO ASSENTO DE 475 A 590 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA					
15	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA</b> COM O ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> E 35 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO DA CONTRA CAPA DO ENCOSTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS MÁQUINA PHILLIPS NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. POSSUI O ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA AP, FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE 33 A 37 KG/M<sup>3</sup> E 45 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM VINIL FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NO MECANISMO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. COM APOIA BRAÇOS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L" FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO. A ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE "L" POSSUI 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE COM CURSO DE 25 MM EM CADA BRAÇO DURANTE A MONTAGEM DO BRAÇO NO ASSENTO. A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA ¼"X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. COM MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO FIXA COM 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. INCLINAÇÃO DO ENCOSTO COM 20° DE CURSO SEMI-</p>	CAVALETTI	UNID	1	R\$ 2.109,00 (DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS)	R\$ 2.109,00 (DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS)

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

CIRCULAR ACIONADO POR ALAVANCA, OBTENDO-SE INFINITAS POSIÇÕES, COM MOLAS PARA O RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO, E AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO RECLINADOR. ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO POSSUI DUAS FORMAS DE ACIONAMENTO. AO SER MOVIMENTADA PARA CIMA A MESMA POSSIBILITA UMA REGULAGEM FINA DO ENCOSTO ENQUANTO A ALAVANCA PERMANECER ACIONADA PELO USUÁRIO. AO SER MOVIMENTADA PARA BAIXO A ALAVANCA PERMANECE ACIONADA SEM A AÇÃO DO USUÁRIO E PERMITE QUE O ENCOSTO FIQUE EM MOVIMENTO LIVRE ATÉ QUE O USUÁRIO PUXE NOVAMENTE A ALAVANCA PARA A POSIÇÃO NEUTRA AONDE ELA IRÁ FRENAR O MECANISMO NA POSIÇÃO DESEJADA. ACIONAMENTO DA COLUNA GÁS FEITA POR ALAVANCA INDEPENDENTE INJETADA EM POLIACETAL. O MECANISMO POSSUI PEÇA PLÁSTICA DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO DAS LÂMINAS DO RECLINADOR EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COM COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUJELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS DIN 4550 CLASSE 4 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE MOLA A GÁS. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADA PARA PROTEGER A COLUNA. POSSUI SISTEMA DE MONTAGEM NA BASE E NO MECANISMO POR ENCAIXE CONE MORSE. COM BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM POLIURETANO PARA USO EM PISO DURO, AMADEIRADOS E COM REVESTIMENTOS VINÍLICOS. MONTAGEM DO RODÍZIO NA BASE É FEITO DIRETAMENTE SOBRE O PINO SOLDADO NA ARANHA SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHAS DE ADAPTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE ENCAIXE DA COLUNA ATRAVÉS DE CONE MORSE. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUINDO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR

1275  
07



AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

	<p>TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NAS CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA DE ALTURA TOTAL DE 865 A 1055 MM, LARGURA TOTAL DE 660 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 660 A 770 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 365 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 450 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 430 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 465 MM E ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO DE 465 A 580 MM. NA COR PRETA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
16	<p><b>CADEIRA FIXA</b> APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL COM ENCOSTO E ASSENTO FIXOS COM EMPILHAMENTO MÁXIMO DE 10 UNIDADES. COM O ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NO TUBO DE SUPORTE DO ENCOSTO É FEITA POR SISTEMA DE ENCAIXE E FIXADO POR SISTEMA DE TRAVA INJETADA EM POLIAMIDA 6.0 COM TRAVAMENTO NO TUBO DE SUPORTE DO ENCOSTO SEM A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO. COM O ASSENTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COR PADRONIZADA POR PIGMENTOS ESPECIAIS. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. TORRES PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA POR SISTEMA DE ENCAIXE. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA É FEITA COM PRESILHAS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 COM SISTEMA DE ENCAIXE TIPO "CLICK" NAS TORRES DE FIXAÇÃO SEM A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO POR APARAFUSAMENTO. SEPARADORES PARA PROTEÇÃO DO ASSENTO NO EMPILHAMENTO INJETADA EM RESINA TPE INSERIDAS SOB PRESSÃO NAS PRESILHAS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO. COM A ESTRUTURA FORMADA POR TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E 1,20 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, CURVADA À FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 OBLONGO 19,05 MM E 1,20 MM DE ESPESSURA DE PAREDE CURVADO À FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. A UNIÃO DO TUBO DE SUPORTE DO ENCOSTO NA ESTRUTURA DA CADEIRA É FEITA POR PROCESSO DE SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA PARA POSTERIOR MONTAGEM. ASSENTO FIXO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE -2° E -7°. SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR GRAFITE. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA CONTINUA AUTOMÁTICA, SEM USO DE</p>	CAVALETTI	UNID	20	R\$ 865,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)	R\$ 17.300,00 (DEZESSETE MIL E TREZENTOS REAIS)

**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

	<p>PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI) GARANTINDO RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO E RESISTÊNCIA QUÍMICA, W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPEIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NAS CORES DISPONÍVEIS PARA LINHA, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA CADEIRA DE ALTURA TOTAL DE 790 MM, LARGURA TOTAL DE 490 MM, PROFUNDIDADE TOTAL DE 520 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 175 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 360 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 390 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 410 MM, ALTURA DO ASSENTO DE 455 MM. NA COR VERMELHA - 6 ANOS DE GARANTIA</p>					
17	<p><b>BANQUETA ALTA</b> DE APROXIMAÇÃO COM ESTRUTURA DO ENCOSTO/ASSENTO EM CONCHA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM BORDAS ARREDONDADAS. SUPORTE DE ENCAIXE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA NO ASSENTO/ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA. A UNIÃO DO SUPORTE DE ENCAIXE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA NO ASSENTO/ENCOSTO É FEITA POR 16 PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA PANELA PARA PLÁSTICO. COM APOIO DE BRAÇO INTEGRADO À ESTRUTURA DA CONCHA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM BORDAS ARREDONDADAS. COM A ESTRUTURA EM FORMATO PALITO CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 REDONDO COM 15,87 MM DE DIÂMETRO (5/8") E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, CURVADA A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. APOIO DE PÉ FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 15,87 MM DE DIÂMETROS E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, CURVADO A FRIO, EXECUTADO E CALIBRADO POR MÁQUINA CNC. OS PÉS FRONTAIS E TRASEIROS DA ESTRUTURA E O APOIO DE PÉS SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO ÚNICO PARA POSTERIOR MONTAGEM NA CONCHA. SAPATAS INJETADAS EM POLIAMIDA 6.0 NA COR PRETA. COM O ACABAMENTO COM OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, EXECUTADO EM LINHA AUTOMÁTICA, SEM USO DE PRODUTOS CLORADOS PARA DESENGRAXE, E COM POSTERIOR TRATAMENTO DE EFLUENTES, DE ACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES, PROPORCIONANDO MELHOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E EXCELENTE ANCORAGEM DA TINTA, EVITANDO ASSIM O DESCOLAMENTO DA MESMA. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, ATENDENDO NORMA EUROPÉIA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, NA COR PRETO ULTRA FOSCO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. TODAS AS PEÇAS SÃO CURADAS EM ESTUFA COM ESTEIRA DE MOVIMENTAÇÃO CONTÍNUA À TEMPERATURA DE 200° C. COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DA BAQUETA DE ALTURA TOTAL DE 995 MM, LARGURA TOTAL DE 600 MM, PROFUNDIDADE TOTAL</p>	CAVALETTI	UNID	4	R\$ 1.183,00 (UM MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS)	R\$ 4.732,00 (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)





**AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI**

DE 550 MM, EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO DE 345 MM, LARGURA DO ENCOSTO DE 370 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO DE 375 MM, LARGURA DO ASSENTO DE 435 MM E ALTURA DO PISO ATÉ O ASSENTO DE 690 MM. NA COR VERMELHA - 6 ANOS DE GARANTIA

**VALOR TOTAL DO LOTE 06: R\$ 631.168,00 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS)**

**VALOR GLOBAL DOS LOTES: R\$ 1.443.005,00 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, E CINCO REAIS).**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS AO FORNECIMENTO, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
  - ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
  - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
  - SEGUROS EM GERAL, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO FORNECIMENTO.

**CAUCAIA - CE, 31 DE AGOSTO DE 2021**

AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI

ANGELA VIVIANE LOPES DA COSTA  
ANGELA VIVIANE L. DA COSTA  
SÓCIA PROPRIETÁRIA  
CNPJ: 019.356.094/0001-64

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
ANGELA VIVIANE LOPES DA COSTA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

05

# MoveNord

## PROPOSTA DE PREÇOS



A

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Caucaia

Processo: Pregão Eletrônico nº 2021.08.10.01

Data e hora de abertura: 01 de setembro de 2021 às 09.00hs.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

### Identificação da licitante:

- Razão Social: Movenord - Móveis do Nordeste Ltda
- CNPJ.: 05.111.625/0001-44 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.681.404-9
- Endereço completo: Av. Governador Faustino de Albuquerque, 13.913 - Km 21 – Altos São João – CEP.: 61.800-800 – Pacatuba/CE.
- Fone/ Fax: (85) 4006.0211/ 0200 e/ou 3345.1300 - E-mail: licitacao@movenord.com.br
- Representante Legal: Gean Silva Bessa, brasileiro, casado, Empresário, Rg nº 920.020.629-43,
- Cpf nº 208.641.323-87, domicílio: Rua Tenente Benévolo nº 2211, Apto 1001, bairro: Meireles,
- Cep: 60.160-041 Fortaleza-Ce. / Telefones: (85) 4006.0240/ 9.9997.5249/ E-mail: gean.bessa@movenord.com.br
- Banco para Pagamento: Brasil nº 001 – Agência 1369-2 – C/C: 119554-9
- Bradesco nº 237 – Agência 1379-0 – C/C: 46800-2

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

LOTE 05 - MOBILIÁRIO				
ITEM	PRODUTOS	QTDS	Vr. Unit Estimado	Vr. Total Estimado

AV. GOV. FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, Nº 13.913 – KM 21 – ALTO SÃO JOÃO  
 PACATUBA – CE – CEP: 61.800-800 – Fone: (85) 3345.1300  
 CNPJ: 05.111.625/0001-44  
 Inscricao Estadual: 06.681.404-9  
 E-mail: licitacao@movenord.com.br

*(Handwritten signatures and initials)*

# MoveNord

1541  
*[Handwritten signature]*

1	<p>Armário Extra Alto com 02 Portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Configurado com quatro (04) prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de pino metálico, com opção de quatro (04) tipos de altura para cada prateleira. Com duas (02) Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0 7mm e nas demais cores é de PS 0,7-nm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110 . Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões: 150 x 80 X 74 cm. Cor cinza. - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	25	3.300,06	82.501,50
Ext.Vr.Unit	três mil e trezentos reais e seis centavos			
Ext.Vr.Total	oitenta e dois mil, quinhentos e um reais e cinquenta centavos			
2	<p>Mesa Reta Pé Pannel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, corri raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de j diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces^ Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pannel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVG rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função sera contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 150 X 80 X 74 cm - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b></p>	30	1.482,16	44.464,80
Ext.Vr.Unit	mil quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos			
Ext.Vr.Total	quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos			

*[Handwritten signatures]*

# MoveNord



3	<p>Gaveteiro Fixo com 02 Gavetas composto por caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt; ^ elt Frentes de gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Possui deslizantes de abertura total em todas as gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a gaveta. Com puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das duas (02) gavetas, com duas (02) chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feito por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Com as dimensões: 35 X 44,» X 31.5 cm. 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPFB.</b></p>	24	446,50	10.716,00
Ext.Vr.Unit	quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos			
Ext.Vr.Total	dez mil, setecentos e dezesseis reais			
4	<p>Armário CREDENZA COM 02 Portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, l revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com três (03) prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de j minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de três (03) tipos de altura para cada prateleira Possui   uma (01) prateleira central, sem porta. Duas (02) portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões. 120 X 50 X 74,3 cm. 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	24	2.269,80	54.475,20
Ext.Vr.Unit	dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos			
Ext.Vr.Total	cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos			

*ew*

*H M*



# MoveNord

5	<p>Armário Suspenso sem Porta composto por um (ui) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Utiliza cantoneira de 1,5mm de espessura, para aplicação interna, com capa plástica na cor do movei, para fixar na parede com auxílio de bucha plástica de 08mm e parafuso 06 x 60mm. Com as dimensões: 120 X 35 X 41 cm. Cor cinza. Ref.: Nicho Sem Porta (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	23	965,10	22.197,30
Ext.Vr.Unit	novecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos			
Ext.Vr.Total	vinte e dois mil, cento e noventa e sete reais e trinta centavos			
6	<p>Prateleira composta por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Com as dimensões: 120 X 35 X 41 cm. Prateleira (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: PRATEXTRA15.</b></p>	23	486,55	11.190,65
Ext.Vr.Unit	quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos			
Ext.Vr.Total	onze mil, cento e noventa reais e sessenta e cinco centavos			
7	<p>Mesa Reta Pé Painel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de   diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de aKo impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa   pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm   de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura,   colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura   de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimensões: 160 X 70 X 74 cm.- 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b></p>	2	1.162,33	2.324,66
Ext.Vr.Unit	mil cento e sessenta e dois reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos			

*Handwritten signatures and initials.*

# MoveNord



8	<p>Mesa Reta Pé Paineis composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15&gt; mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces^ Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0 7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Paineis frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés paineis em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função sera contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimensões: 100 X 60 X 74 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b></p>	26	873,00	22.698,00
Ext.Vr.Unit	oitocentos e setenta e três reais			
Ext.Vr.Total	vinte e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais			
9	<p>Armário Alto com 02 portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza OS 0,7 mm de espessura, Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plasticas e minifix. É configurado com três (03) prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do arma rio e suporte prateleira em aço, com opção de tres (03) tipos de altura para cada prateleira. Possui duas (02) portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90 totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma umca fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meie.de bucha metálica. Com as dimensões: 80 X 50 X 159,9 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	2	2.896,67	5.793,34
Ext.Vr.Unit	dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos			
Ext.Vr.Total	cinco mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos			

*Handwritten signatures and initials.*

# MoveNord



10	<p>Armário Baixo com 02 portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com uma (01) prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, apoiada por meio de cunha plastica em aço tambor minifix no interior, para aperto de fixado junto à lateral do armário, com opção de tres (03 tipos de altura para cada prateleira. Com duas (02) portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Possui puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma unica fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões. 80 X 50 x 74,3 cm. 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	2	1.556,71	3.113,42
Ext.Vr.Unit	mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos			
Ext.Vr.Total	três mil, cento e treze reais e quarenta e dois centavos			

*Handwritten signatures and initials.*

# MoveNord



11	<p>Mesa Credenza Direita/Esquerda composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa Pres@?° texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PP de 3 mm de espessura, colada a quente pelo holt-melt, com raio de 2,5 mm. Painei frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de artura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com   acabamento em fita de PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm ] de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em larrvnado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PP de 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt com acabamentos desenvolvidos em cantoneira de alumínio polido. Pés painéis contém sapatas reguláveis eu PP riqido, cuja função será contornar eventuais desníveis   de piço. Possui 01 armário credenza acoplado a mesa, com tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa   pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PP de 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaia toda confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestida em lamiiado melamínico de baixa P^ssao texturizado em ambas as faces, com bordas em PP de 0 7 mm de espessura/colada a quente pelo sstema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e l minifix. Configurado com prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as facés, sendo 02 internas e uma externa. Composto por 04 gavetas com corpo confeccionado em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces e frentes de gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com sistena deslizante e abertura pela lateral, dispensando o uso de puxador. Com portas embutidas, confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de abertura pela lateral dispensando o uso de puxador, com dobradiça alta tipo copo, abertura de 110°. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões: 208,9 X 205,3 X 75 cm (mesa) e 238,9 X 205,3 X 75 (credenza). CoR A COMBINAR. - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	8.929,17	17.858,34
Ext.Vr.Unit	oito mil, novecentos e vinte e nove reais e dezessete centavos			
Ext.Vr.Total	dezessete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos			

*Handwritten signatures and initials.*



# MoveNord

12	Aparador com Porta constituído em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda de PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Lateral estrutural formada por dois painéis de MDP de 18 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 126mm de largura, bordas com acabamento em fita de PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Fundo parcial, em MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com fixação por sistema de cavilha e minifix. Uma (01) prateleira fixada às laterais pelo sistema de cavilhas e minifix. Contém sapatas reguláveis em PP rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Portas embutidas, confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, de abertura pela lateral dispensando o uso de puxador, com dobradiça alta tipo copo, abertura de 110°. Composto por uma (01) gaveta com corpo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas em PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt e frente de gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com sistema deslizante e abertura lateral dispensando o uso de puxador. Com as dimensões: 180 X 45 X 71 cm. - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	5	4.803,50	24.017,50
Ext.Vr.Unit	quatro mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos			
Ext.Vr.Total	vinte e quatro mil e dezessete reais e cinquenta centavos			
13	Mesa de Reunião Redonda Pé Painel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm. Estrutura formada por 03 pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, unidos em forma "X" utilizando cavilhas e haste minifix em aço. Tampo fixado com auxílio de bucha em nylon, cavilha e minifix Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será_ contornar l eventuais desniveis de piso. Com as dimensões. 120 X 1120 X 74 cm. Cor Preta. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMR.</b>	2	2.077,67	4.155,34
Ext.Vr.Unit	dois mil e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos			
Ext.Vr.Total	quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos			


*Handwritten signatures and initials.*

# MoveNord



14	Painel Presidente composto por painel frontal em MUH' de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Arizona é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Arizona é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 700 X 1,5 X 210 cm. Cor A COMBINAR. Ref.: Painel Planejado - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	2	14.183,33	28.366,66
Ext.Vr.Unit	quatorze mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	vinte e oito mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos			
15	Mesa de Canto composta por um (01) tampos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Um (01) tampo inferior em   madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em j ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com dois (02) pés laterais em tubo de aço carbono retangular de 30x50mm nas patas e tubo de aço carbono retangular de 30x50mm na travessa superior, com espessura de 1,5mm, com 700mm de altura, possuindo chapas em aço carbono com espessura de 2mm fixadas através de solda MIG, as chapas possuem furação passante que permite a fixação dos tampos através de parafusos, presos   diretamente na madeira. Todas as partes metálicas deverão receber um pré-tratamento por banho de fosfato de ferro spray poliamorfo multimetal e pintura eletrostática à pó com camada de 80 a 120 micras, e curada em estufa de à 200°C. Pés metálicos com sapatas niveladoras em PVC rígido com diâmetro de 32mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 60 X 60 X 60 cm. Cor  Preta. Ref.: Mesa de Canto Quadrada. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EXMC0606Q.</b>	8	1.160,00	9.280,00
Ext.Vr.Unit	mil cento e sessenta reais			
Ext.Vr.Total	nove mil, duzentos e oitenta reais			

*Handwritten signature and initials.*



16	Mesa de Centro com um (01) tampo constituído em MDP de 25 mni de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Um (01) tampo inferior em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com dois (02) pés laterais em tubo de aço carbono retangular de 30x50mm nas patas e tubo de aço carbono retangular de 30x50mm na travessa superior, com espessura de 1,5mm, com 700mm de altura, possuindo chapas em aço carbono com espessura de 2mm fixadas através de solda MIG, as chapas possuem furação passante que permite a fixação dos tampos através de parafusos, presos diretamente na madeira. Todas as partes metálicas deverão receber um pretratamento por banho de fosfato de ferro spray poliamorfo multimetal e pintura eletrostática à pó com camada de 80 a 120 micras, e curada em estufa de a 200°C. Pés metálicos com sapatas niveladoras em PVG rígido com diâmetro de 32mm, cuja função sera contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 100 X 60 X 42,5 cm. Cor Preta. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EXMC1000R.</b>	3	1.409,33	4.227,99
Ext.Vr.Unit	mil quatrocentos e nove reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos			
17	Painel Sala de Reunião composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Formado por três conjuntos de painéis, um (01) com as dimensões aproximadas de 600 X 1,5 X 280 cm com espaço da porta a ser descontado de 200 x 220 um (01) com as dimensões aproximadas de 700 x 1,5 X 90 cm e um (01) com as dimensões aproximadas de 1100 X 1,5 X 90 cm. Com prateleira composta por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso mimfix. Com as dimensões: 200 X 20 X 1,5 cm. Ref.: Painel Planejado - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	2	29.833,33	59.666,66
Ext.Vr.Unit	vinte e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos			

*Handwritten signatures and initials.*



# MoveNord

18	Painel Auditório composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor branco é de PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0.7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que, acompanha todo o contorno do painel na cor branco é de PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 170 X 1,5 X 240 cm. Ref.: Painel Planejado - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	2	8.450,00	16.900,00
Ext.Vr.Unit	oito mil, quatrocentos e cinquenta reais			
Ext.Vr.Total	dezesseis mil e novecentos reais			
19	Mesa Reta Pê Painel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, corri raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0 7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC, rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função sera contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 120 X 60 X 74 cm. Cor a combinar. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b>	7	3.349,67	23.447,69
Ext.Vr.Unit	três mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos			
Ext.Vr.Total	vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos			


AV. GOV. FAUSTINO DE ALBUQUERQUE, Nº 13.013 - KM 21 - ALTO SÃO JOÃO  
PACATUBA - CE - CEP: 61.600-820 - Fone: (85) 3345.1300

CNPJ: 08.113.823/0001-04  
Inscrição Estadual: 06.251.404-7  
E-mail: contato@move-nord.com.br



# MoveNord

20	<p>Pupito composto por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor Nogal PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pes laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor Nogal PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zama, com altura de 20mm para unir tampo e pes laterais, fixado com parafusos. Pés contêm sapatas reguláveis em PVC riado com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões 125 x 60 x 130 cm. (Planejado) - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	1	1.642,90	1.642,90
Ext.Vr.Unit	mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos			
Ext.Vr.Total	mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos			
21	<p>Painel Assembléia composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 1200 X 1,5 X 320 cm. Cor A COMBINAR. Painel Planejado - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	1	23.833,33	23.833,33
Ext.Vr.Unit	vinte e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	vinte e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos			



22	<p>Balc�o planejado composto por um (02) tampos constitu�dos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melam�nico de baixa press�o texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor Nogal PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio m�nimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de di�metro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melam�nico de baixa press�o texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Nogal PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos p�s laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de a�o e buchas em nylon. Dois (02) p�s painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melam�nico de baixa press�o texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e p�s laterais, fixado com parafusos. P�s cont�m sapatas regul�veis em PVC r�gido com di�metro de 22 mm, cuja fun�o ser� contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimens�es de 140/619 x 26 x 109 cm. Balc�o (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	18.753,33	37.506,66
Ext.Vr.Unit	dezoito mil, setecentos e cinquenta e tr�s reais e trinta e tr�s centavos			
Ext.Vr.Total	trinta e sete mil, quinhentos e seis reais e sessenta e seis centavos			
23	<p>Painel Recep�o composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melam�nico de baixa press�o texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor F�ggio � de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melam�nico de baixa press�o texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor F�ggio � de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de di�metro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por fun�o fixar o painel na parede. Com as dimens�es aproximadas de 200 x 15 x 240 cm. Com prateleira composta por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melam�nico de baixa press�o texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixa�o utilizando cavilhas e parafuso minifix. Com as dimens�es: 270 X 20 X 1,5 cm. Cor F�ggio. Ref.: Painel (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	7.806,67	15.613,34
Ext.Vr.Unit	sete mil, oitocentos e seis reais e sessenta e sete centavos			
Ext.Vr.Total	quinze mil, seiscentos e treze reais e trinta e quatro centavos			
24	<p>Mesa de Conferencia (Bancada do Plen�rio) Fabrica�o e montagem de mesa de conferencia (bancada do plen�rio) estruturada e acabada em mdf 25mm, cor amadeirado ou similar, com tampo em granito verde Ubatuba ou similar, com 20mm espessura, com bordas de 40mm. O M�vel ter� 50 gavetas de 10cm com puxador em barra de alum�nio fosco e fechadura e corredi�a telesc�pica com 23 tomadas el�trica. Medidas: 25m x 0,70cm x 0,80 cm.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMT.</b></p>	2	19.000,00	38.000,00
Ext.Vr.Unit	dezenove mil reais			
Ext.Vr.Total	trinta e oito mil reais			

*Handwritten signatures and initials.*

# MoveNord



25	Aquisição e montagem de Ilhas (Estação de Trabalhos) composta com 4 mesas (birôs) em L, com divisória, em madeira tipo MDF com 25mm de espessura, revestido dupla face em laminado melamínico, cor amadeirado, passa fio com acabamento, fita de borda colada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 1200mm x 1200mm x 750mm. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPML.</b>	20	8.827,00	176.540,00
Ext.Vr.Unit	oito mil, oitocentos e vinte e sete reais			
Ext.Vr.Total	cento e setenta e seis mil, quinhentos e quarenta reais			
26	Aquisição e montagem de Porta de Correr em madeira tipo MDF com 15mm de espessura, com fechadura pico de papagaio, puxador em aço, revestido dupla face em laminado na cor italoim noce, fita de borda colocada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 1200mm x 2700mm. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	10	2.250,33	22.503,30
Ext.Vr.Unit	dois mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	vinte e dois mil, quinhentos e três reais e trinta centavos			
27	Aquisição e montagem Armário Arquivo Volante em madeira tipo MDF com 25mm de espessura, com 3 (três), gavetas com puxador em aço fosco, fechadura, com 4 (quatro) roldanas, revestido dupla face em laminado melamínico, cor amadeirado, fita de borda colada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 400mm x 500mm x 600mm. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	30	1.482,67	44.480,10
Ext.Vr.Unit	mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos			
Ext.Vr.Total	quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e dez centavos			
28	Aquisição e montagem de Porta CPU em madeira tipo MDF com 15mm de espessura, revestido dupla face em laminado melamínico, cor amadeirado, fita de borda colada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 250mm x 500mm x 300mm. Com rodízios em silicone. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	23	192,33	4.423,59
Ext.Vr.Unit	cento e noventa e dois reais e trinta e três centavos			
Ext.Vr.Total	quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos			
<b>Valor Total do Lote 5</b>				<b>811.938,27</b>
<b>oitocentos e onze mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e sete centavos</b>				

- A presente proposta é válida por **60 (sessenta)** dias, contados da data de sua emissão.
- Prazo de entrega: **10 (dez)** dias, a contar da emissão da ORDEM DE COMPRA.
- Garantia de **60 (sessenta)** meses, contra vícios e defeitos de fabricação.

**OBSRERVAÇÃO:**

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Declaramos que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.

*Handwritten signatures and initials.*

# MoveNord




· DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Pacatuba, Ce. 01 de setembro de 2021.

MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA  
05.111.625/0001-44  
GEAN SILVA BESSA  
DIRETOR COMERCIAL

AV. GOV. FAUSTO DE ALBUQUERQUE, Nº 13.913 - KM 21 - ALTO SÃO JOÃO  
PACATUBA - CE - CEP: 61.850-800 - Fone: (85) 3345.1308  
CNPJ: 05.111.625/0001-44  
Inscrição Estadual: 06.681.404-9  
fidejussao@moveord.com.br



# MoveNord

## PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Caucaia

Processo: Pregão Eletrônico nº 2021.08.10.01

Data e hora de abertura: 01 de setembro de 2021 às 09.00hs.

A proposta encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

### Identificação da licitante:

- Razão Social: Movenord - Móveis do Nordeste Ltda
- CNPJ.: 05.111.625/0001-44 – INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.681.404-9
- Endereço completo: Av. Governador Faustino de Albuquerque, 13.913 - Km 21 – Altos São João – CEP.: 61.800-800 – Pacatuba/CE.
- Fone/ Fax: (85) 4006.0211/ 0200 e/ou 3345.1300 - E-mail: licitacao@movenord.com.br
- Representante Legal: Gean Silva Bessã, brasileiro, casado, Empresário, Rg nº 920.020.629-43,
- Cpf nº 208.641.323-87, domicílio: Rua Tenente Benévolo nº 2211, Apto 1001, bairro: Meireles,
- Cep: 60.160-041 Fortaleza-Ce. / Telefones: (85) 4006.0240/ 9.9997.5249/ E-mail: gean.bessa@movenord.com.br
- Banco para Pagamento: Brasil nº 001 – Agência 1369-2 – C/C: 119554-9
- Bradesco nº 237 – Agência 1379-0 – C/C: 46800-2

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E MOVÉIS PLANEJADOS (PROJETADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE.

LOTE 05 - MOBILIÁRIO				
ITEM	PRODUTOS	QTDS	Vr. Unit	Vr. Total

DECLARO QUE A PROPOSTA É VERDADEIRA E QUE NÃO HÁ NENHUMA DAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS QUE SEJA FALSA OU INEXATA.


\_\_\_\_\_  
 Gean Silva Bessã  
 Representante Legal

1	<p>Armário Extra Alto com 02 Portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza OS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Configurado com quatro (04) prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiada por meio de pino metálico, com opção de quatro (04) tipos de altura para cada prateleira. Com duas (02) Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0 7mm e nas demais cores é de PS 0,7-nm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões: 150 x 80 X 74 cm. Cor cinza. - 5 anos de garantia.  <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	25	930,00	23.250,00
Ext.Vr.Unit	novecentos e trinta reais			
Ext.Vr.Total	vinte e três mil, duzentos e cinquenta reais			
2	<p>Mesa Reta Pé Painel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, corri raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de j diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces^ Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVG rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função sera contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 150 X 80 X 74 cm - 5 anos de garantia.  <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b></p>	30	596,00	17.880,00
Ext.Vr.Unit	quinhentos e noventa e seis reais			
Ext.Vr.Total	dezessete mil, oitocentos e oitenta reais			

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



3	<p>Gaveteiro Fixo com 02 Gavetas composto por caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com gavetas internas confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado com bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt melt. Frentes de gaveta confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Possui deslizantes de abertura total em todas as gavetas, utilizando na sua confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é fixado junto a caixaria e no componente deslizante e chapa de 0.9mm fixada junto a gaveta. Com puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm. Fechadura com travamento simultâneo das duas (02) gavetas, com duas (02) chaves dobráveis. A fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de comprimento. Com as dimensões: 35 X 44,» X 31.5 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPFB.</b></p>	24	187,00	4.488,00
Ext. Vr. Unit	cento e oitenta e sete reais			
Ext. Vr. Total	quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais			
4	<p>Armário CREDENZA COM 02 Portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com três (03) prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de três (03) tipos de altura para cada prateleira Possui   uma (01) prateleira central, sem porta. Duas (02) portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões. 120 X 50 X 74,3 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	24	898,00	21.552,00
Ext. Vr. Unit	oitocentos e noventa e oito reais			
Ext. Vr. Total	vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais			


*[Handwritten signatures and initials]*



# MoveNord

5	Armário Suspenso sem Porta composto por um (ui) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Utiliza cantoneira de 1,5mm de espessura, para aplicação interna, com capa plástica na cor do movei, para fixar na parede com auxílio de bucha plástica de 08mm e parafuso 06 x 60mm. Com as dimensões: 120 X 35 X 41 cm. Cor cinza. Ref.: Nicho Sem Porta (Planejado) - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b>	23	495,00	11.385,00
Ext.Vr.Unit	quatrocentos e noventa e cinco reais			
Ext.Vr.Total	onze mil, trezentos e oitenta e cinco reais			
6	Prateleira composta por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Com as dimensões: 120 X 35 X 41 cm. Prateleira (Planejado) - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: PRATEXTRA15.</b>	23	290,00	6.670,00
Ext.Vr.Unit	duzentos e noventa reais			
Ext.Vr.Total	seis mil, seiscentos e setenta reais			
7	Mesa Retã Pê Painel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de   diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa   pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm   de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura,   colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura   de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimensões: 160 X 70 X 74 cm.- 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b>	2	596,00	1.192,00
Ext.Vr.Unit	quinhentos e noventa e seis reais			
Ext.Vr.Total	mil cento e noventa e dois reais			

# MoveNord



8	<p>Mesa Reta Pé Painei composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15&gt; mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces^ Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0 7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painei frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVO rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função sera contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 100 X 60 X 74 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b></p>	26	386,00	10.036,00
Ext.Vr.Unit	trezentos e oitenta e seis reais			
Ext.Vr.Total	dez mil e trinta e seis reais			
9	<p>Armário Alto com 02 portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza OS 0,7 mm de espessura, Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. É configurado com três (03) prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, apoiadas por meio de cunha plástica contendo tambor minifix no interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do armário e suporte prateleira em aço, com opção de tres (03) tipos de altura para cada prateleira. Possui duas (02) portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90 totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma unica fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meia de bucha metálica. Com as dimensões: 80 X 50 X 159,9 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	2	930,00	1.860,00
Ext.Vr.Unit	novecentos e trinta reais			
Ext.Vr.Total	mil oitocentos e sessenta reais			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and marks]*

# MoveNord



10	<p>Armário Baixo com 02 portas composto por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixaaria toda confeccionada em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas, buchas plásticas e minifix. Configurado com uma (01) prateleira confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, apoiada por meio de cunha plástica em aço tambor minifix no interior, para aperto de fixado junto à lateral do armário, com opção de tres (03) tipos de altura para cada prateleira. Com duas (02) portas confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, dobradiças baixas de abertura da porta em 110°. Possui puxadores em poliestireno com entre furos de 128mm, com duas (02) dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura total de 142mm e travamento das portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões. 80 X 50 x 74,3 cm. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPAA.</b></p>	2	593,00	1.186,00
Ext.Vr.Unit	quinhentos e noventa e três reais			
Ext.Vr.Total	mil cento e oitenta e seis reais			

*[Handwritten signature]*

*[Faint, illegible text at the bottom of the page]*

*[Handwritten signature and initials at the bottom right]*

11	<p>Mesa Credenza Direita/Esquerda composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda do tampo em PP de 3 mm de espessura, colada a quente pelo holt-melt, com raio de 2,5 mm. Pannel frontal em MDP de 18 mm de espessura com 450mm de altura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com   acabamento em fita de PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço. Pés formados por dois painéis de MDP de 25 mm ] de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com miolo de 90mm de largura, também em MDP com 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, totalizando 140mm de largura, bordas com acabamento em fita de PP de 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt com acabamentos desenvolvidos em cantoneira de alumínio polido. Pés painéis contém sapatas reguláveis em PP rígido, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Possui 01 armário credenza acoplado a mesa, com tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas que contornam o tampo em PP de 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt. Caixa toda confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PP de 0 7 mm de espessura/colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e minifix. Configurado com prateleiras confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, sendo 02 internas e uma externa. Composto por 04 gavetas com corpo confeccionado em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces e frentes de gaveta confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em PP de 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com sistema deslizante e abertura pela lateral, dispensando o uso de puxador. Com portas embutidas, confeccionado em MDP, de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de abertura pela lateral dispensando o uso de puxador, com dobradiça alta tipo copo, abertura de 110°. Utiliza de sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Com as dimensões: 208,9 X 205,3 X 75 cm (mesa) e 238,9 X 205,3 X 75 (credenza). Cor A COMBINAR. - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	5.185,00	10.370,00
Ext. Vr. Unit	cinco mil, cento e oitenta e cinco reais			
Ext. Vr. Total	dez mil, trezentos e setenta reais			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# MoveNord



14	<p>Painel Presidente composto por painel frontal em MUH' de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Arizona é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Arizona é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 700 X 1,5 X 210 cm. Cor A COMBINAR. Ref.: Painel Planejado - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	10.620,00	21.240,00
Ext.Vr.Unit	dez mil, seiscentos e vinte reais			
Ext.Vr.Total	vinte e um mil, duzentos e quarenta reais			
15	<p>Mesa de Canto composta por um (01) tampos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Um (01) tampo inferior em   madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em j ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com dois (02) pés laterais em tubo de aço carbono retangular de 30x50mm nas patas e tubo de aço carbono retangular de 30x50mm na travessa superior, com espessura de 1,5mm, com 700mm de altura, possuindo chapas em aço carbono com espessura de 2mm fixadas através de solda MIG, as chapas possuem furação passante que permite a fixação dos tampos através de parafusos, presos   diretamente na madeira. Todas as partes metálicas deverão receber um pré-tratamento por banho de fosfato de ferro spray poliamorfo multimetal e pintura eletrostática à pó com camada de 80 a 120 micras, e curada em estufa de à 200°C. Pés metálicos com sapatas niveladoras em PVC rígido com diâmetro de 32mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões: 60 X 60 X 60 cm. Cor  Preta. Ref.: Mesa de Canto Quadrada. 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EXMC0606Q.</b></p>	8	415,00	3.320,00
Ext.Vr.Unit	quatrocentos e quinze reais			
Ext.Vr.Total	três mil, trezentos e vinte reais			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

# MoveNord



16	Mesa de Centro com um (01) tampo constituído em MDP de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Um (01) tampo inferior em madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Com dois (02) pés laterais em tubo de aço carbono retangular de 30x50mm nas patas e tubo de aço carbono retangular de 30x50mm na travessa superior, com espessura de 1,5mm, com 700mm de altura, possuindo chapas em aço carbono com espessura de 2mm fixadas através de solda MIG, as chapas possuem furação passante que permite a fixação dos tampos através de parafusos, presos diretamente na madeira. Todas as partes metálicas deverão receber um pre tratamento por banho de fosfato de ferro spray poliamorfo multimetal e pintura eletrostática à pó com camada de 80 a 120 micras, e curada em estufa de a 200°C. Pés metálicos com sapatas niveladoras em PVG rígido com diâmetro de 32mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimensões: 100 X 60 X 42,5 cm. Cor Preta. 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EXMC1000R.</b>	3	580,00	1.740,00
Ext.Vr.Unit	quinzentos e oitenta reais			
Ext.Vr.Total	mil setecentos e quarenta reais			
17	Painel Sala de Reunião composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Formado por três conjuntos de painéis, um (01) com as dimensões aproximadas de 600 X 1,5 X 280 cm com espaço da porta a ser descontado de 200 x 220 um (01) com as dimensões aproximadas de 700 x 1,5 X 90 cm e um (01) com as dimensões aproximadas de 1100 X 1,5 X 90 cm. Com prateleira composta por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso mimfix. Com as dimensões: 200 X 20 X 1,5 cm. Ref.: Painel Planejado - 5 anos de garantia. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	2	19.840,00	39.680,00
Ext.Vr. Unit	dezenove mil, oitocentos e quarenta reais			
Ext.Vr.Total	trinta e nove mil, seiscentos e oitenta reais			

# MoveNord



18	<p>Painel Auditório composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces borda que acompanha todo o contorno do painel na cor branco é de PP 0,7 mm e nas demais cores e de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que, acompanha todo o contorno do painel na cor branco é de PP 0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 170 X 1,5 X 240 cm. Ref.: Painel Planejado - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	5.490,00	10.980,00
Ext.Vr.Unit	cinco mil, quatrocentos e noventa reais			
Ext.Vr.Total	dez mil, novecentos e oitenta reais			
19	<p>Mesa Reta Pé Painel composta por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor cinza PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, corri raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces... Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0 7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC, rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimensões: 120 X 60 X 74 cm. Cor a combinar. 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMS.</b></p>	7	418,00	2.926,00
Ext.Vr.Unit	quatrocentos e dezoito reais			
Ext.Vr.Total	dois mil, novecentos e vinte e seis reais			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# MoveNord



20	<p>Pupito composto por um (01) tampo constituído em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor Nogal PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifixde aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor Nogal PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zama, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desniveis de piso. Com as dimensões 125 x 60 x 130 cm. (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	1	966,99	966,99
Ext.Vr.Unit	novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos			
Ext.Vr.Total	novecentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos			
21	<p>Painel Assembléia composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Nogal é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 1200 X 1,5 X 320 cm. Cor A COMBINAR. Painel planejado - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	1	15.495,00	15.495,00
Ext.Vr.Unit	quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais			
Ext.Vr.Total	quinze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

22	<p>Balcão planejado composto por um (02) tampos constituídos em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor Nogal PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa caba de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto. Um (01) painel frontal em MDP de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor Nogal PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. Dois (02) pés painel em MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos. Pés contém sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Com as dimensões de 140/619 x 26 x 109 cm. Balcão (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	7.960,00	15.920,00
Ext.Vr.Unit	sele mil, novecentos e sessenta reais			
Ext.Vr.Total	quinze mil, novecentos e vinte reais			
23	<p>Painel Recepção composto por painel frontal em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Fággio é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Travessas em MDP de 15 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do painel na cor Fággio é de PS 0,7mm de espessura. Dotado com 1 passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto impacto, colado a quente pelo sistema holt-melt, que tem por função fixar o painel na parede. Com as dimensões aproximadas de 200 x 15 x 240 cm. Com prateleira composta por um (01) tampo confeccionado em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor cinza PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas e parafuso minifix. Com as dimensões: 270 X 20 X 1,5 cm. Cor Fággio. Ref.: Painel (Planejado) - 5 anos de garantia.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b></p>	2	5.073,00	10.146,00
Ext.Vr.Unit	cinco mil e setenta e três reais			
Ext.Vr.Total	dez mil, cento e quarenta e seis reais			
24	<p>Mesa de Conferencia (Bancada do Plenário) Fabricação e montagem de mesa de conferencia (bancada do plenário) estruturada e acabada em mdf 25mm, cor amadeirado ou similar, com tampo em granito verde Ubatuba ou similar, com 20mm espessura, com bordas de 40mm. O Móvel terá 50 gavetas de 10cm com puxador em barra de alumínio fosco e fechadura e corredeira telescópica com 23 tomadas elétrica. Medidas: 25m x 0,70cm x 0,80 cm.</p> <p><b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPMT.</b></p>	2	14.860,00	29.720,00
Ext.Vr.Unit	quatorze mil, oitocentos e sessenta reais			
Ext.Vr.Total	vinte e nove mil, setecentos e vinte reais			

25	Aquisição e montagem de Ilhas (Estação de Trabalhos) composta com 4 mesas (birôs) em L, com divisória, em madeira tipo MDF com 25mm de espessura, revestido dupla face em laminado melamínico, cor amadeirado, passa fio com acabamento, fita de borda colada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 1200mm x 1200mm x 750mm. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: EPML.</b>	20	3.680,00	73.600,00
Ext.Vr.Unit	três mil, seiscentos e oitenta reais			
Ext.Vr.Total	setenta e três mil e seiscentos reais			
26	Aquisição e montagem de Porta de Correr em madeira tipo MDF com 15mm de espessura, com fechadura pico de papagaio, puxador em aço, revestido dupla face em laminado na cor italoim noce, fita de borda colocada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 1200mm x 2700mm. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	10	1.680,00	16.800,00
Ext.Vr.Unit	mil seiscentos e oitenta reais			
Ext.Vr.Total	dezesseis mil e oitocentos reais			
27	Aquisição e montagem Armário Arquivo Volante em madeira tipo MDF com 25mm de espessura, com 3 (três), gavetas com puxador em aço fosco, fechadura, com 4 (quatro) roldanas, revestido dupla face em laminado melamínico, cor amadeirado, fita de borda colada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 400mm x 500mm x 600mm. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	30	845,00	25.350,00
Ext.Vr.Unit	oitocentos e quarenta e cinco reais			
Ext.Vr.Total	vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais			
28	Aquisição e montagem de Porta CPU em madeira tipo MDF com 15mm de espessura, revestido dupla face em laminado melamínico, cor amadeirado, fita de borda colada com sistema hot melt na cor da peça. Medidas: 250mm x 500mm x 300mm. Com rodízios em silicone. <b>MARCA: MOVENORD/ MODELO: ESPECIAL.</b>	23	109,00	2.507,00
Ext.Vr.Unit	cento e nove reais			
Ext.Vr.Total	dois mil, quinhentos e sete reais			
<b>Valor Total do Lote 5</b>				<b>389.499,99</b>
<b>trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos</b>				

- A presente proposta é válida por **60 (sessenta)** dias, contados da data de sua emissão.
- Prazo de entrega: **10 (dez)** dias, a contar da emissão da ORDEM DE COMPRA.
- Garantia de **60 (sessenta)** meses, contra vícios e defeitos de fabricação.

### OBSRERVAÇÃO:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I — Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Declaramos que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com:
  - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
  - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
  - seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pelo fornecimento.


*(Handwritten signatures and marks)*

# MoveNord



· DECLARAMOS, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

Pacatuba, Ce. 01 de setembro de 2021.

  
MoveNord Móveis do Nordeste LTDA  
Guan Silva Bessa  
Diretor Comercial

*[Faint, illegible text, likely a stamp or footer]*



